

Scheda Tecnica N° WPSIT0503.a

Annulla e sostituisce WPSIT0503-14.04

DESCRIZIONE

Membrana sintetica realizzata in PVC-P ottenuta per spalmatura e stabilizzata dimensionalmente con l'inserimento di un velo vetro.

La superficie superiore è gofrata in maniera tale da rendere la membrana antiscivolo.

Prodotto in stabilimento certificato UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) e UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Posa in opera da parte di installatori approvati Soprema srl.

Finiture ed accessori con elementi prodotti ed approvati da Soprema srl.

CARATTERISTICHE

- Superficie con finitura gofrata
- Stabilità dimensionale
- Ottima saldabilità
- Resistenza al punzonamento

AREA DI UTILIZZO

COPERTURE

- Strato di protezione per percorsi pedonali su coperture realizzate con membrane a vista in PVC

CARATTERISTICHE

		PVC WALKWAY 1,80	Metodo di prova
Spessore	(mm)	1,80	EN 1849-2
Peso	(kg/m ²)	2,15	EN 1849-2
Carico a rottura	(N/mm ²)	≥ 9,0	EN 12311-2
Allungamento a rottura	(%)	≥ 200	EN 12311-2
Tear resistance	(N)	≥ 160	EN 12310-2
Resistenza alla lacerazione	(N)	> 20	EN 12316
Piegatura a freddo	(°C)	≤ -25	EN 495-5
Impermeabilità all'acqua (6 ore a 0,5 MPa)		impermeable	EN 1928 method B
Ritiro dimensionale dopo 6 ore a 80°C	(%)	≤ 0,1	EN 1107-2
Invecchiamento accelerato alla luce		No cracking	EN 1297
Resistenza all'azione perforante delle radici		no penetration	CEN TS 14416
Classe di reazione al fuoco		E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore	1,80 mm	
Larghezza	1,50 m	
Numero rotoli per pallet	23	
Lunghezza	20 m	
Colore	GRIGIO SCURO	

MARCHIO CE

Le membrane FLAGON PVC WALKWAY sono prodotte nell'azienda SOPREMA srl di Villa Santo Stefano (Italia) e non sono soggette a marchiatura CE poiché utilizzate come membrane di protezione, campo di applicazione per il quale non esiste una specifica norma armonizzata europea.

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi dal Regolamento CLP (CE) n° 1272/2008 e UE n° 487/2013 e s.m.i sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.

I dati indicati nella presente scheda, all'esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e SOPREMA srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. SOPREMA srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione.

SOPREMA srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.