

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FLAGON PM-SL**

Usi previsti: **Membrana in TPO per impermeabilizzazione di gallerie e strutture sotterranee (EN 13491:2004/A1:2006)**

Fabbricante: **SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola, 3
24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia
www.soprema.it**

Mandatario: **Non applicabile**

Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

Norma armonizzata: **EN 13491:2004/A1:2006**

Organismi notificati: **Organismo Notificato 1085
OFI Technologie & Innovation GmbH**

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a trazione: - Longitudinale (MD) (N/mm ²) - Trasversale (CMD) (N/mm ²)	EN ISO 527-3	> 13,3 (-0,30 N/mm ²) > 13,3 (-0,30 N/mm ²)	EN 13491:2004 /A1:2006
Resistenza al punzonamento statico (kN) spessore 1,5 mm spessore 1,9 mm spessore 2,0 mm spessore 3,0 mm	EN ISO 12236	> 1,43 (-0,08 kN) > 1,81 (-0,11 kN) > 1,91 (-0,11 kN) > 2,86 (-0,16 kN)	
Permeabilità all'acqua:	EN 14150	< 10⁻⁶m³m⁻²d⁻¹	
Durabilità: - Ossidazione, variazione di proprietà a trazione (%) - Fessurazione da sollecitazione ambientale (ore)	EN 14575 ASTM D 5397	≤ 25 ≥ 200	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Sig. BROCCANELLO Bruno, Amministratore Delegato
Chignolo d'Isola, 24/11/2020**

