



0408

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-DS-S-07-DE

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

DiaSafe® Ballasted Single



Verwendungszweck:

Durch Dachaufbau fixierte Anschlagereinrichtung für gleichzeitige Benutzung durch zwei Benutzer, bei einem Benutzer als Rückhaltesystem bei dem anderen Benutzer als Auffangsystem, nach folgenden Verordnungen:

EN 795:2012 Typ: A
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004**Hersteller:****APP Kft.**
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com**APP Dachgarten GmbH**
Jurastrasse 21
D-85049 IngolstadtTel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grunddach.com
www.grunddach.com**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

1+

Notifizierte Stelle: TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH**Zertifikatnummer:** DiaSafe® Ballasted Single Solo: 1595-1803-PSA18-021-Z; Anhang 1-2.
1601-1803-PSA18-021-E; Anhang 1-2.
DiaSafe® Ballasted Single Duo: 1596-1803-PSA18-022-Z; Anhang 1-2.
1602-1803-PSA18-022-E; Anhang 1-2.**Erklärte Leistung**

Eigenschaft	Einheit	Leistung	
		DiaSafe® Single  1+1 (Solo)	DiaSafe® Single  2 (Duo)
Max. Dachneigung		5°	
Mind. Auflast/Pfosten mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)	kg/Pfosten	720	1800
Mind. Auflast/m ² mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)	kg/m ²	80	200
Max. Benutzeranzahl	Person	1 +1 (max. 100 kg+100 kg)	2 (max. 200 kg)
Max. Zugspannung in der Dachhaut, mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)	N/mm ²	0,00155	
Max. Auslenkung während ihres Einsatzes mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)	mm	498	890
Mindestabstand von der Absturzkante, mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m) (gemäß internationalen Planungsgrundlagen)	m	2,5	
Maximale statische Belastung des Systems bei Rettung nach EN 795:2012	kg	300	600
Material: Absturzsicherungsteppich		Polypropylen Geotextil	
Material: DS Amöbe-Fangschlitten		GFK-Kunstharz	
Überprüfungsintervalle		alle 12 Monate	
Zulässige Belastungsrichtungen		0°-360°	

Zum System passende PSA: gemäss EN 363

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obergenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Zoltan Magyar, Leiter Technik, Produktentwicklung

Unterschrift

Datum: 01.04.2020. Győr, Ungarn