

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE

ALUBAND è una banda autoadesiva composta da:

- una pellicola di alluminio rinforzato resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV
- uno strato di mastice butilico autoadesivo a freddo
- una pellicola di protezione siliconata da staccare facilmente prima dell'impiego.

IMPIEGO

ALUBAND è impiegato nel sistema di isolamento termico STIRODACH. ALUBAND viene utilizzato per rivestire i giunti trasversali tra i pannelli Stirodach e le linee del compluvio e del displuvio. Inoltre ALUBAND viene utilizzato anche come striscia isolante autoadesiva da interporre tra il rame del canale di gronda ed il profilo in acciaio zincato del pannello STIRODACH GRONDA.

METODO DI APPLICAZIONE

Il nastro ALUBAND viene applicato all'estradosso dei giunti trasversali dei pannelli, rimuovendo la pellicola di protezione, secondo le indicazioni riportate sull'apposita documentazione tecnica. Le superfici su cui applicare il nastro autoadesivo devono essere asciutte, pulite e prive di polvere.

CARATTERISTICHE

- Applicabile a freddo
- Ottima adesione a basse temperature
- Impermeabile ed autosigillante
- Grande stabilità al calore
- Resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV



CARATTERISTICHE

ALUBAND		Metodo di prova
90°Peel Adhesion	≥ 90 N	ASTM D 1000
Scorrimento verticale	0 mm	ISO 7390
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C	-
Temperatura di esercizio	da -30°C a +90°C	-

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Spessore	0,8 mm
Lunghezza	10 m
Larghezza	7,5 cm
Resa	0,6 ml per ogni m ²
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in luogo asciutto e ben ventilato ad una temperatura massima di 30°C. Si conserva per 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballaggio originale non aperto.

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.