

Description du produit :

Croisillon en matériau recyclé


Application

Pour la pose de dalles en béton ou en pierre afin d'obtenir une jointure régulière et de garantir l'évacuation des eaux de surface.

Conditionnement

Sac à 100 unités

Quantité

Pour dalles de 50 x 50 cm 4 unités/m²
 Pour dalles de 40 x 40 cm 6.25 unités/m²
 Pour dalles de 30 x 30 cm 11.10 unités/m²

Couleur

Noir - gris / transparent

Matériau

Polystyrène recyclé

Mise en œuvre

Les croisillons se posent de façon régulière dans chaque joint lors de la pose des dalles

Température de mise en œuvre

La pose ne dépend point de la température.

Exigences du support

Lit de gravillons bien égalisé

Stockage

Dans un local sec à l'abri de la lumière de soleil direct

Remarque Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les indications ci-dessus, en particulier les propositions pour la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et notre expérience en situation standard. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Caractéristiques techniques

Largeur de joint	Dimension	Poids
3,00 mm	50 x 50 x 18 mm	env. 5 g/unité
5,00 mm	70 x 70 x 20 mm	env. 14 g/unité
10,00 mm	80 x 80 x 20 mm	env. 28 g/unité