

SOPLETES Y ACCESORIOS

¡Herramientas de calidad para el profesional de la impermeabilización!

- ✓ Fiable y resistente
- ✓ Ligero
- ✓ Ergonómico
- ✓ Seguro
- ✓ Certificado



Accesorios

Manguera de goma flexible de 10 m y Ø int. 6,3 mm para soplete de gas butano propano. Montada con racores de presión hembra izq. de 3/8 y con una presión de 20 bar/2 MPa.



Código: 00221459

Caña de 130 cm y 510 gr diseñada para desenrollar rollos bituminosos durante la aplicación. Facilita la instalación manteniendo una postura ergonómica al operario.



Código: 00221511

Cuello para soplete de acero inoxidable y latón en 2 medidas (600 mm/245 gr y 130 mm/120 gr), con soporte de poliamida incluido.



Código: 00221508 (130 mm) | Código: 00221510 (600 mm)

Encendedor de chispa para soplete y **bolsa de recambios** de 10 piedras para encendedor de soplete.



Código: 0053690



Código: 00153713

Kit soplete de titanio de 150 kW



Código: 00221500

Kit soplete de titanio de 150 kW compuesto por:

- Mango de bimetálico y latón con gatillo y entrada giratoria a la izquierda 3/8.
- Cuello de 130 mm.
- Manguera de 20 m.
- Regulador de presión fijo de 4 bar y salida 3/8 izquierda.
- Boquilla de titanio de Ø 70 mm y 122 gr con longitud de llama de 1.000 mm y Ø 130 mm.

El titanio ofrece durabilidad, resistencia y ligereza respecto a otros materiales, aportando así una máxima comodidad en la instalación.

Kit soplete de acero de 100 kW



Código: 00221499

Kit soplete de acero de 100 kW compuesto por:

- Mango de plástico y latón con gatillo y conexión fija, entrada izquierda 3/8.
- Cuello de 500 mm.
- Manguera de 10 m.
- Regulador de presión fijo de 4 bar y salida 3/8 izquierda.
- Boquilla de acero de Ø 60 mm y 2.060 gr.



Para más información: T. +34 93 635 14 00
e-mail: info@soprema.es o agenda una reunión con nuestro equipo de **asesoramiento técnico personalizado**.



SOPREMA