

Descrizione del prodotto:

ALSAN FOAM CL-F è un detergente mutiuoso utilizzato per sciogliere la schiuma di poliuretano non polimerizzata o fresca.

**Campo di applicazione**

ALSAN FOAM CL-F è un detergente sviluppato per la pulizia di:

- Pistole a schiuma
- Strumenti
- Superfici di lavoro

Proprietà

- Facile da utilizzare
- Pronto all'uso
- Elevata capacità di rimozione della schiuma PU non polimerizzata
- Può essere montato direttamente su una pistola per schiuma PU o utilizzato come bomboletta aerosol portatile
- Evapora rapidamente
- Il gas propellente non è dannoso per lo strato di ozono.
- Per utilizzo sia interno che esterno

Miscelazione

Agitare vigorosamente la bomboletta per almeno 30 secondi prima dell'uso.

Applicazione

Per scopi di pulizia generale: inserire l'attivatore spray sullo stelo della valvola della bomboletta. Premere l'attivatore per spruzzare ALSAN FOAM CL-F sulla superficie da pulire.

Per la pulizia della pistola per schiuma: pulire l'area della valvola dell'adattatore della pistola e rimuovere eventuale schiuma fresca. Avvitare saldamente la bomboletta sull'adattatore della pistola e premere il grilletto per lavare ALSAN FOAM CL-F attraverso l'adattatore della pistola per almeno 5 secondi, assicurandosi che sia pulito a fondo. Per erogazioni continue, non è necessario lavare l'unità di erogazione dopo ogni passaggio.

Se si passa a una nuova bomboletta di schiuma, sostituire sempre immediatamente il contenitore del prodotto vuoto.

Leggi le istruzioni del produttore per un utilizzo perfetto dello strumento di applicazione.

Indicazioni particolari

- la schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente.
- ALSAN FOAM CL-F contiene principi attivi in grado di sciogliere e ammorbidire: plastica, vernici, rivestimenti, inchiostri, etichette, tessuti ecc..
- Si consiglia di verificare la compatibilità dei supporti prima della pulizia.

Per ogni ulteriore informazione, consultare la Scheda di Sicurezza attualmente in vigore.

Dimensione della confezione

Bomboletta a pistola o spray da 500 ml

Colore

Trasparente

Stoccaggio, trasporto e durata di conservazione

Nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto ha una durata di conservazione di almeno 24 mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo (tra i 5°C e i 25°C). Evitare la luce solare diretta sui contenitori.

Informazioni su sicurezza e rischi

Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota delle informazioni sulla protezione personale.

Disposizione

Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da costruzione. I contenitori e il materiale residuo devono essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi.

Produttore/sito di produzione

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

Informazione

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono differire da questo.

Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza in circostanze normali.

La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è necessario per l'applicatore testare l'idoneità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglioramenti ai nostri prodotti.