

ALSAN PMMA-SYSTEEMOVERZICHT

HET GAMMA IN ÉÉN OOGOPSLAG

ALSAN PMMA-producten zijn 2-component producten op basis van PMMA (polymethylmethacrylaat). Het gamma is geschikt voor verschillende opbouwen en diverse toepassingen.

Toepassingsdomeinen

- + Balkons, terrassen en galerijen
- + Parkeerdaken, parkeerdekken, hellingsbanen en tussendekken
- + Specials: monumenten, fontein...

WATERDICHTEN?

WP staat voor WATERPROOFING en omvat scheuroverbruggende WATERDICHTING-systemen volgens ETAG 005.

BESCHERMEN?

BL staat voor BASE LAYER 'beschermingslaag' en omvat de GIETVLOER-systemen volgens EN1504-2.

COATEN?

CL staat voor COATING LAYER en omvat de gekleurde COATING-systemen.

PARKINGS, BALKONS, TERRASSEN & GALERIJEN

FUNCTIE	SYSTEEM	AFWERKING	OMSCHRIJVING
WATERDICHTEN	ALSAN PMMA-WP	Deco Finish (+)	Waterdichtingssysteem (ingestrooid met gekleurde verfchips) voor balkons, terrassen en galerijen
		Deco Mix	Waterdichtingssysteem ingestrooid met een mix van verfchips en quartz zand voor balkons, terrassen en galerijen
		Deco Protect	Waterdichtingssysteem ingestrooid met quartz zand voor parkings, balkons, terrassen en galerijen
		Deco Structure	Waterdichtingssysteem met ruw quartz zand rechtstreeks vermengd in de afwerkingslaag voor parkings en hellingsbanen
		Deco Structure Fine	Waterdichtingssysteem met fijn quartz zand rechtstreeks vermengd in de afwerkingslaag voor parkings, balkons, terrassen en galerijen
		Deco Tiles	Waterdichtingssysteem afgewerkt met verlijmde tegels voor balkons, terrassen en galerijen
		Deco Tiles Ceram	Waterdichtingssysteem afgewerkt met tegels op tegel dragers voor balkons, terrassen en galerijen
BESCHERMEN	ALSAN PMMA-BL	Deco Finish (+)	Gietvloersysteem ingestrooid met gekleurde verfchips voor balkons, terrassen en galerijen
		Deco Mix	Gietvloersysteem ingestrooid met een mix van verfchips en quartz zand voor balkons, terrassen en galerijen
		Deco Protect	Gietvloersysteem ingestrooid met quartz zand voor parkings, balkons, terrassen en galerijen
		Deco Structure	Gietvloersysteem met ruw quartz zand rechtstreeks vermengd in de afwerkingslaag voor parkings
		Deco Structure Fine	Gietvloersysteem met fijn quartz zand rechtstreeks vermengd in de afwerkingslaag voor parkings, balkons, terrassen en galerijen
COATEN	ALSAN PMMA-CL	Deco Finish +	Coatingsysteem ingestrooid met gekleurde verfchips voor balkons, terrassen en galerijen
		Deco Structure	Coatingsysteem met ruw quartz zand rechtstreeks vermengd in de afwerkingslaag voor parkings
		Deco Structure Fine	Coatingsysteem met fijn quartz zand rechtstreeks vermengd in de afwerkingslaag voor parkings, balkons, terrassen en galerijen

DAKEN

FUNCTIE	SYSTEEM	AFWERKING	OMSCHRIJVING
WATERDICHTEN	ALSAN PMMA-WP	Roof Finish	Waterdichtingssysteem voor daken
COATEN	ALSAN PMMA-CL	Roof Reflect Coating	Wit reflecterend coatingsysteem met een "cool roof" effect voor daken

WATERDICHTINGSSYSTEMEN

ALSAN PMMA-WP DECO FINISH+

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Waterdichtingslaag (2)	ALSAN 770 + VLIES P	Min. 3 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 870 RS	Min. 4 kg/m ²
Afwerkingslaag	ALSAN 970 F + DECO CHIPS	Min. 0,6 kg/m ² + 0,05 kg/m ²

ALSAN PMMA-WP DECO MIX

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Waterdichtingslaag (2)	ALSAN 770 + VLIES P	Min. 3 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 870 RS	Min. 4 kg/m ²
Instrooilaag	ALSAN 970 F RAL 7030 + DECO MIX	Min. 0,3 kg/m ² + 1 kg/m ²
Afwerkingslaag	ALSAN 970 FT	Min. 0,3 kg/m ²

ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Waterdichtingslaag (2)	ALSAN 770 + VLIES P	Min. 3 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 870 RS + quartz zand	Min. 4 kg/m ² + 5 kg/m ²
Afwerkingslaag	ALSAN 970 F	Min. 0,6 kg/m ²

ALSAN PMMA-WP DECO TILES

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Waterdichtingslaag(2)	ALSAN 770 + VLIES P	Min. 3 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 770 + quartz zand 0,8-1,2	Min. 0,5 kg/m ² + 5 kg/m ²
Afwerking	Verkleefde tegels Kleefmortel: zie Soprema nv	/

GIETVLOERSYSTEMEN

ALSAN PMMA-BL DECO FINISH+

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 870 RS	Min. 4 kg/m ²
Afwerkingslaag	ALSAN 970 F + DECO CHIPS	Min. 0,6 kg/m ² + 0,05 kg/m ²

ALSAN PMMA-BL DECO MIX

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 870 RS	Min. 4 kg/m ²
Instrooilaa	ALSAN 970 F RAL 7030 + DECO MIX	Min. 0,3 kg/m ² + 1 kg/m ²
Afwerkingslaag	ALSAN 970 FT	Min. 0,3 kg/m ²

ALSAN PMMA-BL DECO PROTECT

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 870 RS + quartz zand	Min. 4 kg/m ² + 5 kg/m ²
Afwerking	ALSAN 970 F	Min. 0,6 kg/m ²

COATINGSYSTEMEN

ALSAN PMMA-CL DECO FINISH+

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Afwerkingslaag	ALSAN 970 F + DECO CHIPS	Min. 0,6 kg/m ² + 0,05 kg/m ²

ALSAN PMMA-CL DECO STRUCTURE

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 972 F	Min. 3,5 kg/m ²

ALSAN PMMA-CL DECO STRUCTURE FINE

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 170	Min. 0,6 kg/m ²
Slijtlaag	ALSAN 971 F	Min. 1,5 kg/m ²

WATERDICHTINGSSYSTEMEN

ALSAN PMMA-WP ROOF FINISH

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 172*	Min. 0,5 kg/m ²
Waterdichtingslaag(2)	ALSAN 770 + VLIES P	Min. 3 kg/m ²
Afwerkingslaag	ALSAN 970 F	Min. 0,6 kg/m ²

*ALSAN 172 enkel voor bitumineuze ondergronden. Voor andere ondergronden contact opnemen met SOPREMA NV.

COATINGSYSTEMEN

ALSAN PMMA-CL ROOF REFLECT COATING

<i>Onderdeel</i>	<i>Product</i>	<i>Verbruik</i>
Primer	ALSAN 172 CR	Min. 0,5 kg/m ²
Afwerkingslaag	ALSAN 973 F	Min. 0,5 kg/m ²