

ALSAN QUARTZ SAND

Description

ALSAN QUARTZ SAND est un mélange de sable quartz avec plusieurs granulométries destiné à être répandu dans les systèmes Alsan PMMA.

Matériau

Mélange de sables quartz séchés au feu et pauvres en poussières.

Propriétés

- pauvre en poussières
- mélange ayant une composition granulométrique sélectionnée afin d'optimiser les propriétés

Domaines d'utilisation

ALSAN QUARTZ SAND peut être répandu dans les systèmes Alsan PMMA.

Conditionnement

Sac de 25 kg

ALSAN QUARTZ SAND est livré sans catalyseur ALSAN 070.

Teintes

ALSAN QUARTZ SAND est de couleur sable (beige)

Stockage

Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

Informations techniques

Est disponible dans plusieurs granulométries :

- 0,2 – 0,6 mm
- 0,4 – 0,8 mm
- 0,8 – 1,2 mm

Mise en œuvre

Voir le système Alsan PMMA correspondante.

Qualité

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.



Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de nombreux travaux de développement et de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, contacter **SOPREMA**.

Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.



Marnix DERKS
Directeur Technique