



- Isolant pour la finition d'embrasures
- Est utilisé en combinaison avec DIFFUTHERM / PAVADENTRO / produits PAVAWALL
- Mise en œuvre aisée et rapide



Panneau finition d'embrasure

Épaisseur [mm]	Panneaux /palette	Panneaux/paquet	Dimensions [mm]	m ² /palette [m ²]	Masse/palette [kg]	Résistance Thermique (R _d) [m ² .K/W]
20	96	8	1100 x 600	63,4	249	0,40
40	48	4	1100 x 600	31,7	249	0,85

Production: Suisse

Caractéristiques panneau isolant

Densité [kg/m ³]	190
Conductivité thermique (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,043
Capacité thermique spécifique (c) [J/(kg.K)]	2100
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur (μ) [-]	5
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	E
Résistance à la compression à 10 % de déformation [kPa]	80
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces [kPa]	10
Code déchets selon le Catalogue Européen des Déchets (CED)	030105; 170201
Usage	bord droit

Description du produit

FINITION D'EMBRASURE est un panneau isolant thermique, naturel et écologique à crépir à base de fibre de bois.

Ce panneau est utilisé comme finition d'embrasure avec enduit en combinaison avec DIFFUTHERM / PAVADENTRO / produits PAVAWALL.

Le panneau peut être appliqué du côté intérieur et extérieur.

Toujours consulter les règlements de construction locaux et les guides de pose ainsi que les systèmes d'enduits recommandée par le fabricant.

Hygiène, santé et environnement

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Stockage

A stocker sur une surface plane, au sec et à l'abri des dommages.

