

# SOPRAMASTIC 200

## Omschrijving

Soepele kit op basis van bitumen en synthetisch rubber.  
Wordt gebruikt voor het dichten van scheuren, barsten en voegen en bij herstelwerkzaamheden.

## Eigenschappen

Samenstelling	bitumen en synthetisch rubber
Temperatuursbereik	-20 / +80 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 / +35 °C
Verbruik	15-20 m/koker

## Verpakking & opslag

koker van 310 ml

Minimaal 24 maanden in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats tussen +5 en +20 °C.

## Verwerking

SOPRAMASTIC 200 wordt aangebracht met een pistool op een zuivere en stofvrije ondergrond.  
Het heeft een uitstekende hechting op de meeste materialen zonder voorafgaandelijke behandeling met een primer.  
Het kan op een licht vochtige ondergrond aangebracht worden.

### Reiniging gereedschappen:

White Spirit

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.  
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.