

**SOPREMA**

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-140/227-13-nl

AIR'SOPRASEAL INT

Beschrijving

AIR'SOPRASEAL INT is een mastiek op basis van acrylaat zonder solventen.

Toepassing

AIR'SOPRASEAL INT wordt gebruikt om de buitenschil luchtdicht te maken aan de binnenzijde van het gebouw, op het niveau van het dampscherm of het luchtscherm.

Het luchtdicht maken :

- van de aansluitingen tussen het dampscherm en de betonnen of stenen draagstructuur,
- van de aansluitingen tussen het dampscherm en aluminium, PVC of hout,
- van de overlap tussen de banen van het dampscherm.

AIR'SOPRASEAL INT kan gebruikt worden voor het herstellen van kleine scheurtjes in beton, bepleistering,... en is verenigbaar met de meeste producten uitgezonderd natuursteen en glas. De ondergrond stofvrij, schoon en droog te zijn.

Eigenschappen

Kleur	Mahony
Volumieke massa (g/cm ³)	1,5
Temperatuurbestendigheid (°C)	-20 / +80
Maximale vervorming (%)	20
Verwerkingstemperatuur (°C)	+5 / +30

Verpakking

Kokers van 310 ml

Opslag : 1 jaar in originele verpakking, op een koele en droge plaats, met temperaturen tussen de +5 °C en 25°C. Beschermen tegen vorst.

