

Beskrivning:

ALSAN FLEECE 165 P är en fiberduk av perforerad polyester speciellt framtagen för användning med det flytande tätskiktet ALSAN FLASHING QUADRO.



Användningsområde

ALSAN FLEECE 165 P används som armering och säkerställer att ett minimilag av det flytande tätskiktet ALSAN FLASHING QUADRO appliceras. Kombinationen ger ett flexibelt och spricköverbyggande tätskiktssystem av hög kvalitet.

Egenskaper

- fiberduk av polyester
- överbryggar sprickor
- möjliggör kontroll av tätskiktets tjocklek
- mycket gott motstånd mot nedbrytning
- mekaniskt och termiskt bondad

Användningsförhållande

Beroende på vilket tätskikt som används varierar förhållandena för armeringen.

Användning

Se tekniskt datablad för ALSAN FLASHING QUADRO.

Kvantitet

Varierar beroende på tätskiktssystem.

Tekniska egenskaper

Densitet: 165 g/m²

Förpackning

Bredd (cm)	Rullens längd (m)
20	50
25	50
30	50
35	50
105	50

Förvaring

Förvaras på torr plats skyddad mot fukt och smuts.

Avfallshantering

Kassera som byggavfall, även med härdade rester av flytande tätskikt

Tillverkare/företag

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg
Frankrike

Allmän information

Informationen i detta datablad gäller denna produkt från **SOPREMA**.

Observera att informationen kan variera från land till land. Ovanstående information baseras på vår kunskap och erfarenhet under normalt rådande förhållanden. Detta gäller i synnerhet riktlinjerna för applicering och användning av våra produkter. De appliceringsråd vi lämnar är såvitt vi vet uppriktiga och sanningsenliga.

Variationer i behov på byggarbetsplatsen under skiftande arbetsförhållanden gör det nödvändigt att testa produkten när den appliceras för att bekräfta produktens lämplighet i varje enskilt fall.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som speglar de tekniska framstegen och förbättringarna av våra produkter.