

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° WPLFR006

Date : 25 juillet 2016

1 - Code d'identification unique du produit type:

WPLFR006

Dénominations(s) commerciales(s) :

**ALSAN 770
ALSAN 770 TX**

2 - Usage (s) prévu(s) :

Etanchéité de toiture par application liquide à base de résine polyméthacrylate de méthyle flexible réactif

3 - Fabricant :

**SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr**

4 – Mandataire :

Non applicable

5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

AVCP 3

6b – Document d'évaluation européen : **ETAG 005 : 2004**

Evaluation technique européenne : **ETE n° 12/510**

Organisme d'Evaluation Technique : **Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)**

Organisme(s) notifié(s) :

Le CSTB (Organisme Notifié n°0679) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° WPLFR006

Date : 25 juillet 2016

7 – Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Epaisseur de couche minimale	2 mm	ETAG 005:2004
Consommation minimum	2,5 kg/m²	
Performances du kit		
Tenue au feu extérieur	B_{ROOF}(t1)	
Réaction au feu	E	
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	~ 5107	
Etanchéité à l'eau	Etanche	
Déclaration sur les substances dangereuses	Aucune substance dangereuse	
Résistance à la pénétration des racines	NPD	
Résistance au vent (adhérence sur support béton)	≥ 50 kPa	
Résistance à la glissance	NPD	
Niveaux de catégories d'utilisation selon l'ETAG 005		
Durée de vie utile	W3	
Zones climatiques	S	
Charges imposées	P4	
Pente de toiture	S1 à S4	
Température superficielle minimale	TL4	
Température superficielle maximale	TH4	

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**A Strasbourg
Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET**

