

COLTACK

Tanıtım

COLTACK solventli, poliüretan bitüm esaslı, yüksek modüllü reaktif soğuk bir yapıştırıcıdır.

Özellikleri

	COLTACK
25 °C'deki hacim kitlesi	1000 kg/m ³
Kuru ekstre içeriği	% 88
20 °C'de viskozite*	Yaklaşık 150 Po
Parlama noktası (ASTM D 56)	31 °C
Beton üzerinde kuruma zamanı	< 6 saat
Maksimum direnç	7 gün sonra
PSE/PUR izole edici üzerinde dikine çekme ile yapışma (5 mm / dak 20 x 20 cm üzerinde)	İzole edicide kırılma

*Viskozite gösterge olarak verilmiştir

Saklama ve tüketim

	COLTACK
Ambalaj	20 kg'lık tenekeler
Ortalama tüketim	Gösterge tüketim: 200' den 300 gr/m ² ' ye
Stoklama	Stoklama 6 aydır. Nem ve ısından korunaklı bir şekilde saklayınız (5 °C ve 40 °C arasında bir sıcaklık). Boşaltılmış bidonu tekrar stoklama için kullanmayın.

Kullanım alanı

COLTACK eski bitümlü kaplamada veya buhar dengeleyici üstündeki poliüretan veya EPS panoların yapıştırılmasına yönelikdir.

Uygulama

İlgili teknik görüş ve talimatlar defterine başvurunuz.
Aletlerin temizlenmesi: Petrol çözücüsü, tiner.

Özel talimatlar

YANICIDIR. İyice havalandırılmış bir mekanda kullanınız. Ambalaj üzerinde yazılı olan önlemlere uyunuz. Her türlü ek bilgi için güvenlik bilgi foyüne bakınız.

Kalite kontrol:

SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine büyük önem vermektedir. Bu yüzden, **ISO 9001/EN 29001**, **BSI** sertifikalı kalite sigorta sistemi uygulanmaktadır.

