

PRIMAIRE H80

Tanıtım

PRIMAIRE H80, ALSAN 310, ALSAN 400, ALSAN 410 ve ALSAN 500 gibi su yalıtım sistemleri için uygulanan tek bileşenli poliüretan bir astardır.

Özellikleri

Yürürlükte bulunan resmi normlara veya ulusal düzenlemelere göre:

| | PRIMAIRE H80 |
|---------------------------|--|
| Fiziksel durumu | Tek bileşenli renksiz sıvı |
| Hacimsel kütle | 950 kg/m ³ (± 50) |
| Viskozitesi | 14 (± 5) kuru kesim No 4 AFNOR |
| Kütle halinde kuru ekstre | 42 % (± 2) |
| Parlama noktası | - 4 % |
| Alev alma | Kolayca tutuşur |
| Kuruma | Yaklaşık 10 saat 10-36 saat sonra üzeri kaplanabilir. |
| AFNOR NF T 36-005 Sınıfı | Türü 1, sınıfı 6a |

Saklama ve tüketim

| | PRIMAIRE H80 |
|------------------|--|
| Ambalaj | 5 kg ve 25 kg |
| Ortalama tüketim | Yaklaşık 250 gr/ m ² beton üzerine, Taş döşeme ve asfalt üzerine 2 katta 200 gr/m ² |
| Stoklama | Sıcaktan korunacak şekilde, bidon içerisinde 6 ay süre ile muhafaza edilebilir |

Kullanım alanı

ALSAN 310, ALSAN 400, ALSAN 410 ve ALSAN 500 gibi su yalıtım sistemleri için astar olarak uygulanır. Kullanım yöntemleri ve alanları yürürlükte olan kullanım kılavuzu içerisinde belirtilmiştir ve özellikle şunları kapsar:

PRIMAIRE H80, ALSAN 310, ALSAN 400, ALSAN 410 ve ALSAN 500, su yalıtım sistemleriyle kullanılır, bu ürünler Avrupa Teknik Onayına sahiptir (**ALSAN 310 ATE N° 05/0228, ALSAN 400 ATE N° 05/0007, ALSAN 410 ATE N°05/0113, ALSAN 500 ATE N° 05/0151**).

Yukarıda belirtilen her türlü bilgi için ürünlerin teknik fişine başvurunuz.

Uygulama

Astar üzerine, 2 veya 3 kat uygulanan **ALSAN 310, ALSAN 400, ALSAN 410 ve ALSAN 500**'ün kullanım klavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda rulo veya fırça ile uygulanır.

Ürün, bileşenlerin birbiriyle karışıp homojenleşmesi için çalkalanmalıdır. Malzemelerin temizliği: Tiner.

Özel talimatlar

Hijyen, sağlık ve çevre:

- Yanıcıdır: Öncelikle yanan herhangi bir maddeye karşı ,tutuşabilir ürünlerle dolu tüm bidonlar en az 10 metre uzakta olmalıdır.
- Buharını solumayınız.
- İsoyasyonat içerir: Üretim tarafından iletilen talimatlara bakınız.
- Soluma yoluyla vücuda girmesinden kaçınınız
- Deriyle temasından kaçınınız.
- Yutulması durumunda kusmayınız: Derhal doktora başvurunuz ve doktora ürün ambalajını gösteriniz.
- Her türlü alevler ve kıvılcım kaynağından uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.
- Kapalı alanda, uygun bir havalandırmanın sağlanması gerekmektedir.
- Her tür ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bakınız.

Kalite kontrol:

SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine büyük önem vermektedir. Bu yüzden, **ISO 9001**, **BSI** sertifikalı kalite sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA YALITIM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altunlar İş Merkezi No: 150/6 Ümraniye-İstanbul/ TÜRKİYE
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama şartlarını, bileşenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün siparişlerinde, sipariş tarihinde yürürlükte olan teknik yeterlilikler ve şartlara göre kabul edilmiş olacaktır. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098

