


KIESDACH WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	50 mm Rundkies	lose aufgebracht
②	Schutzlage	SOPRATEx PP 200	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
③	Abdichtung	zweilagig	
		SOPRALEN EP5 ard flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
		SOPRALEN EGV3 flam Top	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
④	Wärmedämmung	SOPREMA ROC	lose verlegt
⑤	Dampfbremse*	SOPREMA VAPRO VAP	Vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm überlappt
⑥	Profilblechdecke	mit Gefälle 1.5%	sauber, staub-, fett- und ölfrei

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend.

(SIA 271 Art. 2.2.4.4)



08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch