

PERFORMANS DEKLARASYONU

n° WPBEX0264

- 1 – Ürünün özgün tanımlama kodu: **SOPRALENE FLAM BOND**
- 2 – Kullanım amacı: **Çatılarda su yalıtımı için donatılı bitümlü membranlar**
- 3 – Üretici:
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG CEDEX
www.soprema-international.com
- 4 – Yetkili temsilci: **Uygulanamaz**
- 5 – AVCP Sistemleri: **2+ Sistemi**
- 6 – Uyumlaştırılmış standart: **EN 13707 : 2004 + A2:2009**

Onaylanmış kurumlar : **1119 (Kiwa Polymer Institut GmbH)**

7 – Beyan edilmiş değerler:

Temel Özellikler	Performanslar	Test Standartları	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Dış yangın yükü sınıflandırması (not 1)	F _{ROOF} (t1, t2, t3, t4)	EN 13501-5	EN 13707:2004 + A2:2009
Yangın dayanımı	E	EN 13501-1	
Su sızdırmazlık	Geçti	EN 1928-A	
Çekme kuvveti: Boyuna (N/50 mm)	960 ± 20%	EN 12311-1	
Enine (N/50 mm)	960 ± 20%		
Maksimum çekme kuvvetinde uzama: Boyuna (%)	55 ± 15 abs		
Enine (%)	55 ± 15 abs		
Kök dayanımı	BPD	EN 13948	
Statik yük dayanımı (kg)	BPD	EN 12730-A	
Darbe dayanımı (mm)	≥ 2000 BPD	EN 12691-A EN 12691-B	
Yırtılma direnci (çivi ucu) (N)	250 -0/+50	EN 12310-1	
Bağlantı dayanımı: soyulma dayanımı (N/50 mm)	100 -0/+50%	EN 12316-1	
kesme dayanımı (N/50 mm)	800 -0/+50%	EN 12317-1	
Yapay yaşlandırma dayanımı: Yüksek sıcaklıkta akma direnci (24 hafta) (°C)	90 -0/+5	EN 1296 EN 1110	
Düşük sıcaklıkta esneklik (24 hafta) (°C)	BPD	EN 1109	
UV radyasyonu, yüksek sıcaklık ve su	BPD	EN 1297	
Düşük sıcaklıkta esneklik (°C)	≤ -16	EN 1109	
Tehlikeli maddeler (not 2 ve 3)	Uyumlu	-	

BPD = Belirtilmemiş performans değeri

1) Dış yangın performansı çatının diğer bileşenlerine de bağlı olduğundan herhangi bir performans değeri belirtilmemiştir.

2) Bu ürün asbestos veya katran içermez

3) Avrupa çapında bir standart bulunmadığından, süzme (liçing) özelliği için performans değeri belirlemek mümkün değildir. Bu yüzden uygulamanın yapıldığı ülkenin yürürlükte olan ulusal yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen ürünün performansı beyan edilen performans değerlerine uygundur. Bu performans beyanı, 305/2011 sayılı Yönetmelik (AB)'ye göre, yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altındadır.

Üreticinin adına imzalayan:

İhracat Teknik Müdürü, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN
Strasbourg, 2 Temmuz, 2019 (rev. d)



WPBEX0264.d/TR