

PRESTATIEVERKLARING

N° WPBBE106 Versie b

1 - Unieke identificatiecode van het producttype:

SOPRAGUM OPTIMA 4 TmF C1 FR

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Voor productiedatum: zie de verpakking van het product

3 - Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichting

4 - Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Soprema NV
Bouwelen 5
2280 Grobbendonk
België**

5 - Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

EN 13707 systeem 2+

7 - Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Het genotificeerde fabrieksproductie controle certificaat instituut BCCA npo met registratienummer 0749 heeft de initiële inspectie uitgevoerd van de productie locatie en van de fabrieksproductie controle en de permanente bewaking, assessment en evaluatie van de fabrieksproductie controle en heeft het certificaat van conformiteit afgegeven voor de fabrieksproductie controle.
Soprema NV heeft het producttype vastgesteld op basis van typetesten, type berekeningen, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de fabrieksproductie controle.**

PRESTATIEVERKLARING

N° WPBBE106 Versie b

8 - Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Vliegvuurbestendigheid van daken (zie voetnoot 1)	$F_{ROOF}(t1, t2, t3, t4)$	-	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandgedrag	NPD	-	
Waterdichtheid	pass	-	
Trek eigenschappen: maximale sterkte: lengterichting breedterichting rek bij maximale sterkte: lengterichting breedterichting	900 ± 20 % 700 ± 20 % 45 ± 15 abs 45 ± 15 abs	N/50 mm %	
Weerstand tegen wortelgroei	NPD	-	
Statische ponsweerstand	≥ 20	kg	
Dynamische ponsweerstand: methode A methode B	≥ 1250 ≥ 1750	mm	
Nageldoorscheursterkte	150 -0/+50 %	N	
Sterkte van de overlap: pelsterkte afschuifsterkte	40 -0/+50 % 500 -0/+50 %	N/50 mm	
Gedrag na kunstmatige veroudering Duurzaamheid UV, warmte en water Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur Flexibiliteit bij lage temperatuur	Pass 130 ± 10 -16 ± 10	- °C	
Flexibiliteit bij lage temperatuur	≤ -16	°C	
Gevaarlijke stoffen (zie voetnoot 2)	Voetnoot 3	-	

NPD = geen prestatie vastgesteld

- er kan geen prestatie worden gegeven aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw.
- dit product bevat geen asbest of teercomponenten.
- vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

9 - De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Marnix Derks Technisch directeur
Grobendonk, 1/04/2015

SOPREMA NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.