

# CLOSOIR DE FAÎTAGE VENTILÉ PVC

**CLOSOIR DE FAÎTAGE VENTILÉ PVC** est composé d'un corps à base de PVC plissé traité anti-UV, perforé sur ses flancs, et de bavettes en aluminium plissé laqué avec un cordon auto-adhésif intégré en lisière de leurs sous-faces.

## Domaine d'emploi

**CLOSOIR DE FAÎTAGE VENTILÉ PVC** est utilisé en faîtage et en arêtier sur une couverture en petits éléments conforme aux DTU de la série 40.1 et 40.2 pour :

- la ventilation de la partie haute de la couverture,
- la protection contre les remontées d'eau, les infiltrations de neige poudreuse, la pénétration des poussières... au niveau du faîtage / arêtier.

S'utilise exclusivement en extérieur.

## Constituants

	CLOSOIR DE FAÎTAGE VENTILÉ PVC
Matériau du corps	Membrane à base de PVC plissé traité anti-UV
Matériau des bavettes	Aluminium (AA 1200) plissé laqué PET résistant aux UV
Epaisseur des bavettes	120 µm
Cordon adhésif	Caoutchouc butyl auto-adhésif à froid protégé par un film pelable
Largeur du cordon adhésif	15 mm

## Caractéristiques

	CLOSOIR DE FAÎTAGE VENTILÉ PVC
Allongement des bavettes	31 %
Section de ventilation	Environ 200 cm <sup>2</sup> /mètre
Résistance aux températures	- 30°C à + 80°C
Température de mise en œuvre	> + 5°C

## Conditionnement

	CLOSOIR DE FAÎTAGE VENTILÉ PVC
Longueur	5 m (- 0,05 / + 0,02 m)
Largeur	310 mm ( $\pm$ 5 mm)
Coloris	Anthracite / Tuile
Stockage	1 an dans son carton d'origine, dans un local abrité et tempéré (< + 30°C)

## Indications particulières

### Hygiène, santé et environnement :

Le produit n'est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes.

### Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à la date de fabrication indiquée sur le rouleau : MM/AAAA.

### Contrôle de la qualité :

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.