


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit expandierten Polystyrolplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| ① | Ansaat | SOPRAFLORE EXTENSIV | |
| ② | Substrat | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Mineralisches Substrat | |
| ③ | Drainage- oder
Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt |
| ④ | Schutzlage | SOPRATTEX PP 200 | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | FLAGON EP/PV 150 | lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt
und verschweisst |
| ⑥ | Wärmedämmung | SOPREMA EPS | mit lösungsmittelfreiem Klebemittel
punktweise aufgeklebt |
| ⑦ | Dampfbremse | SOPRAVAP EVA 35 ts | lose verlegt; Stösse 10 cm
überlappt und verschweisst |
| ⑧ | Trennlage | SOPRATTEX PP 200 | lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt |
| ⑨ | Holzschalung | mit Gefälle 1.5% | mit Nut und Kamm; in die
Tragbalken verschraubt |



07/2019


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch