

PRESTANDEKLARATION

N° WPBBE094 Version b

- 1 – Produkttypens unika identifikationskod:

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GmF C3 FR

- 2 - Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4.

Tillverkningsdatum: Se förpackning

- 3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak

- 4 - Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Soprema NV
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk
Belgien**

- 5 – I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej tillämbart

- 6 - Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

EN 13707 system 2+

- 7 – I de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

BCCA npo, anmält organ (notified body) med registreringsnummer 0749, genomförde den ursprungliga inspektionen av tillverkningsfabrik och tillverkningskontroll. Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontroll har resulterat i ett intyg om överensstämmelse (FPC).

Soprema NV har genomfört bestämning av produkttyp baserat på typgodkännande, beräkningar, tabellerade värden samt beskrivande dokumentation av produkten och produktionskontroll.

SOPREMA NV förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen i sina material och följaktligen priserna, utan föregående meddelande. Av denna anledning accepteras alla order enbart i enlighet med de villkor och de tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.

8 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Enhet | Harmoniserad teknisk specifikation |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| Säkerhet mot brandspridning (1) | $F_{ROOF}(t1, t2, t3, t4)$ | - | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Brandtekniska egenskaper | NPD | - | |
| Vattentäthet | pass | - | |
| Draghållfasthet och brottöjning: | | | |
| maximal draghållfasthet | längdriktning 1400 ± 20 % | N/50 mm | |
| maximal brottöjning | tvärriktning 1100 ± 20 % | | |
| | längdriktning 45 ± 15 abs | % | |
| | tvärriktning 45 ± 15 abs | | |
| Motstånd mot rotpenetration | pass | - | |
| Motstånd mot statiskbelastning | ≥ 20 | kg | |
| Slagmotstånd: | | | |
| metod A | ≥ 1250 | mm | |
| metod B | ≥ 1750 | | |
| Punkteringsmotstånd | 275 -0/+50 % | N | |
| Styrka skavar: | | | |
| fläkhållfasthet | 100 -0/+50 % | N/50 mm | |
| skjuvhållfasthet | 500 -0/+50 % | | |
| Uppträdande efter artificiell åldring | | | |
| Beständighet UV, förhöjd temperatur och vatten | NPD | - | |
| Mjukningspunkt | 100 -0/+20 | °C | |
| Köldflexibilitet | -25 -15/+0 | | |
| Köldflexibilitet | ≤ -30 | °C | |
| Farliga ämnen (2) | Notera 3 | - | |

NPD = inget värde bestämt

- 1) Eftersom uppträdande vid utvändig brand även beror av övriga komponenter på taket, kan inte detta anges.
- 2) Denna produkt innehåller inte asbest eller tjära.
- 3) I avsikt av harmoniserade Europeiska testmetoder måste hänsyn tas till de nationella bestämmelserna i det land där produktens skall användas.

9 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



 Marnix Derks Teknisk chef
 Grobbendonk, 16/12/2015

SOPREMA NV förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen i sina material och följaktligen priserna, utan föregående meddelande. Av denna anledning accepteras alla order enbart i enlighet med de villkor och de tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.