

## **DECLARATION DES PERFORMANCES**

**n° WPSIT0055**

**Date : 15 avril 2014**

1 - Code d'identification unique du produit type:

**WPSIT0055**

2 - Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**FLAGON SRF**  
**FLAGON SRF - Energy Plus** (version blanche)

3 - Usage (ou usages) prévus du produit de construction :

**Feuilles plastiques et élastomères pour l'étanchéité de toiture (EN 13956:2012)**

4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**FLAG S.P.A**  
**Via Industriale dell'Isola, 3**  
**24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG)**  
**www.soprema.it – www.flag.it**

**FLAG S.P.A.**  
**Via Selvapiana, 1**  
**03020 VILLA SANTO STEFANO (FR)**  
**www.soprema.it - www.flag.it**

5 - Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**Non applicable**

6 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011 :

**AVCP 2+**

7 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**L'ofi CERT (Organisme Notifié n°1085) :**

- **a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usines selon le système 2+**
- **a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production 1085-CPR-0010 et 1085-CPR-0018.**

8 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne :

**Non applicable**

## **DECLARATION DES PERFORMANCES**

### **n° WPSIT0055**

**Date : 15 avril 2014**

9 - Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécification Technique Harmonisée</b>
Résistance à un feu extérieur	<b>F<sub>ROOF</sub></b>	<b>EN 13956:2012</b>
Réaction au feu	<b>E</b>	
Etanchéité à l'eau – Méthode B	<b>Conforme</b>	
Propriétés en traction – Méthode A Résistance en traction (N/50 mm) Allongement (%)	<b>≥ 1100</b> <b>≥ 15</b>	
Résistance au choc (mm) – Méthode A épaisseur 1,2 mm épaisseur 1,5 mm épaisseur 1,8 mm épaisseur 2,0 mm	<b>≥ 450</b> <b>≥ 800</b> <b>≥ 900</b> <b>≥ 1250</b>	
Résistance au poinçonnement statique (kg)	<b>≥ 20</b>	
Résistance à la déchirure (N)	<b>≥ 200</b>	
Résistance des joints Résistance au pelage (N/50 mm) Résistance au cisaillement (N/50 mm)	<b>≥ 200</b> <b>&gt; 600</b>	
Souplesse	<b>-25°C</b>	
Résistance aux racines	<b>Conforme</b>	
Durabilité Exposition aux UV	<b>Grade 0</b>	
Substances dangereuses	<b>Conforme</b>	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par :

Chignolo d'Isola,  
Directeur général, Mr. BROCCANELLO Bruno  
Flag S.p.A.

