



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. MISCH0021.a

Datum : 14. Dezember 2016

1 - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MISCH0021.a

Handelsbezeichnungen :

SOPRANATURE WSP 25 H

2 - Verwendungszweck(e) :

D

3 - Hersteller :

**SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2
CH-8957 SPREITENBACH
www.soprema.ch**

4 - Bevollmächtigter :

Nicht relevant

5 - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :

AVCP System 2+

6a - Harmonisierte Norm :

EN 13252:2000/A1:2005

Funktion: D

Notifizierte Stelle(n) :

SKZ-TeConA GmbH (1213), notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle hat die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle lt. System 2+, auf folgender Grundlage ausgestellt: Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, und laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Ausgestelltes Zertifikat: 1213-CPR-6479



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. MISCH0021.a

Datum : 14. Dezember 2016

7 – Erklärte Leistung(en) :

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung	Toleranz	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserleitvermögen in der Ebene (MD, 20kP, i=1)	m ² /s	4,12 E-3	-2,06 E-4	EN 12958:2010
Zugfestigkeit MD	kN/m	3,48	-0,3	EN ISO 10319:2008
Zugfestigkeit CMD	kN/m	4,16	-0,21	
Dehnung bei Höchstzugkraft MD	%	12,7	±2,16	
Dehnung bei Höchstzugkraft CMD	%	9,6	±4,18	
Beständigkeit	Innerhalb von 1 Tage nach der Verlegung zu bedecken. Beständig für mindestens 5 Jahre in natürlichen Böden mit 4<pH<9 und Bodentemperatur <25 °C			EN 13252:2000/A1:2005

8 – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :

Nicht relevant

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller / Händler gemäß Nr. 3.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Händlers von :

Spreitenbach
Martin Opprecht, Produktmanager