

11 mai 2021

1 – Code d'identification unique du produit type :

**MISFR030**

Dénominations commerciales :

**STRATOS R5**

2 – Usages prévus :

**Géotextiles et produits apparentés pour l'utilisation dans les chaussées et les couches de roulement en enrobés**

3 – Fabricant :

**SOPREMA GROUP**  
**14 rue de Saint Nazaire – CS 60121**  
**67025 Strasbourg**  
**www.soprema.com**

4 – Mandataire :

**Non applicable**

5 – Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**AVCP 2+**

6 a – Norme(s) harmonisée(s) : **EN 15381:2008**

Organisme(s) notifié(s) :

**Bureau Veritas Italia S.p.A (organisme notifié n° 1370) :**

**- a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+,**

**- a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production en usine.**

11 mai 2021

7 – Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Résistance en traction (L/T) (kN/m)	<b>19 (-2) / 17 (-2)</b>	<b>EN 15381:2008</b>
Déformation (L/T) (%)	<b>2,7 (± 0,5) / 2,8 (± 0,5)</b>	
Résistance au poinçonnement statique (CBR) (kN)	<b>1,7 (- 0,1)</b>	
Résistance à la perforation dynamique (mm)	<b>9 (+ 1)</b>	
Durabilité (L/T) (%)		
Vieillessement climatique	<b>≥ 94</b>	
Résistance aux liquides alcalins	<b>≥ 70</b>	

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

**Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**A Strasbourg,  
Le Directeur Technique, Laurent JORET**

