

## ALSAN DECO MIX

### Omschrijving

**ALSAN DECO MIX** is een instrooi materiaal voor het Alsan Deco Mix afwerkingssysteem.

### Materiaal

Voorgemengd instrooi materiaal op basis van acrylaat schilfers en gekleurd, oven gedroogd kwartszand.

### Eigenschappen

- permanent weerbestendig (UV bestendig en regen vast)
- gemakkelijk manueel of machinaal te verwerken
- verhoogt de antislip eigenschappen

### Toepassingsgebieden

**ALSAN DECO MIX** wordt steeds ingestrooid in ALSAN 970 F RAL 7030 (steen grijs).

### Verpakking

Emmer van 10 kg

### Kleuren

**ALSAN DECO MIX** is een voorgemengde mix bestaande uit één overheersende kleur waarin andere kleuren bijgemengd zijn.

Kleurcodes:

1101: geel + oker en rood	3102: rood + geel en roze
5102: blauw + zwart en grijs	5104: blauw + violet
7101: grijs + zwart met zilver glitter effect	7102: grijs + zwart met brons glitter effect
7103: grijs + wit en zwart	7104: zwart en grijs

### Opslag

Opslaan in afgesloten verpakking op een koele en droge plaats, beschermd tegen vocht.

**SOPREMA NV** en **TROELSTRA & DE VRIES BV** behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van hun producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

## Aanbrengen van het product

### Uitrusting/gereedschap voor aanbrengen

- verstuiftoestel (vb Stihl SR 450)
- handmatig

### Toepassing

**ALSAN DECO MIX** met de hand of met een verstuiftoestel aanbrengen op de nog natte, niet uitgeharde, slijtlaag (ALSAN 970 F RAL 7030).

Breng aan tot het oppervlak volledig verzadigd is (1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>).

Indien een verstuiftoestel gebruikt wordt moet er op gelet worden dat er geen golfvorming optreedt

### Afwerking

Zuig het overtollige materiaal op zodra de laag uitgehard is en breng een eindlaag ALSAN 970 FT aan.

## Veiligheidsinformatie en risico's

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende product.

## Kwaliteit

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



## Algemene informatie

De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie over het aanbrengen van het product, is gebaseerd op uitvoerige ontwikkeling en jarenlange ervaring en wordt naar eer en geweten verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek kan het echter nodig zijn om het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor het beoogde gebruik. In geval van twijfel, neem contact op met **SOPREMA** voor meer informatie. Enkel de meest recente versie van het document is geldig. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de technologische vooruitgang en verbetering van onze producten weerspiegelen.



Marnix DERKS  
Technisch Directeur

**SOPREMA NV** en **TROELSTRA & DE VRIES BV** behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van hun producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.