

DOVE USARE LA RESINA IMPERMEABILIZZANTE EASY FLASHING

- Per il rifacimento ed il ripristino di manti impermeabili con finitura liscia e mineral ed evitare infiltrazioni d'acqua
- Per impermeabilizzare terrazze ammalorate, balconi, grondaie, fioriere fessurate e coperture in lamiera
- Per gestire la tenuta all'acqua di particolari di difficile esecuzione con prodotti standard



I VANTAGGI DELLA RESINA EASY FLASHING

- Buona elasticità
- Impermeabilizza e protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi UV
- Resistente all'azione corrosiva di molti acidi
- Facilità di posa a freddo
- Perfetta aderenza su diversi materiali
- Compatibile con collanti cementizi
- Durata all'invecchiamento
- Prodotto inodore e non infiammabile
- Prodotto atossico esente da solventi
- Non si fessura alle basse temperature e non cola alle alte temperature

EASY FLASHING: ISTRUZIONI DI POSA

1. Pulizia

Pulire le superfici da trattare con **Easy Flashing**, eliminando quindi le parti friabili e non aderenti.



2. Applicazione

Applicare **Easy Flashing** con pennello, spazzolone, rullo o spruzzo con idonee apparecchiature Airless. È consigliabile non superare mai lo spessore di 1 mm per ogni mano, così da evitare fessurazioni del prodotto e lunghi tempi di essiccazione.



Easy Flashing può essere applicato anche su superfici umide purché non ci siano ristagni d'acqua.

Su solette inzuppate d'acqua, onde evitare la formazione di bolle, bisogna applicare degli opportuni esalatori per eliminare la condensa che si forma sotto il manto impermeabile.

La temperatura di applicazione varia da +5°C a +40°C.

Easy Flashing, può essere verniciato a partire da una settimana dopo la posa in opera. Ha un buon comportamento in caso di piccoli ristagni d'acqua.



Soprema, leader mondiale nel settore impermeabilizzazione propone, con il marchio **ALSAN**, una nuova gamma di resine impermeabili ideali per il rifacimento ed il ripristino delle impermeabilizzazioni ammalorate.

Easy Flashing (rivestimento impermeabilizzante, a base d'acqua, tixotropico bituminoso) è facile da utilizzare e rappresenta la soluzione ideale per chi cerca una via facile e sicura per risolvere le problematiche di superfici non più in grado di difendere l'edificio dall'acqua: terrazze, balconi, pensiline, volte e tettoie (resa 1,5-2 kg/m²)



CONFEZIONAMENTO


Cartuccia da 310 ml

Latta da 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

RIVENDITORE DI ZONA

SOPREMA SRL

Via Industriale dell'Isola, 3
24040 Chignolo d'Isola (BG)
Tel. +39.035.0951022
Fax +39.035.4940649
Mail: info@soprema.it
www.soprema.it



#noisiamosoprema



SOPREMA

Impermeabilizzare facile:
resina liquida elastomerica
EASY FLASHING



RESINA LIQUIDA A BASE ACQUA

