

Code d'identification unique du produit type: **ALSAN 600**

Usage(s) prévu(s): **Kits d'étanchéité de toitures par application liquide.**

Fabricant: **Soprema NV
Bouwvelven 5, B-2280 Grobbendonk
Belgique**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**

Document d'évaluation Européen: **ETAG 005:2004**

Evaluation technique européenne: **ETE 16/0517**

Organisme d'évaluation technique: **Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)**

Organisme(s) notifié(s): **Notified body 1219**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Document d'évaluation Européen
Caractéristiques du system		ETAG 005:2004
Epaisseur de couche minimale	1,6 mm (W3)	
Consommation minimum	2 kg/m ² + ALSAN FLEECE GF	
Résistance à un feu extérieur	B _{ROOF} (t1)	
Réaction au feu	F	
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	1485	
Etanchéité à l'eau	Pass	
Déclaration sur les substances dangereuses	Contient aucune substance dangereuse	
Résistance à la pénétration des racines	NPD	
Résistance au vent	> 50 kPa	
Résistance à la glissance	NPD	
Niveaux de catégories selon l'utilisation prévue		
Durée de vie utile	W3	
Zones climatiques	S	
Charges imposées	P4: TH2, TH3 P3: TH4	
Pente de toiture	S1 - S4	
Température superficielle minimale	TL3	
Température superficielle maximale	TH4	

NPD = performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Marnix Derks, Directeur technique
A Grobbendonk, le 9/11/2016**



SOPREMA NV se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.