

**SOPREMA**

Bouwelven5-B-2280Grobendonk- België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-141/227-13-nl

AIR'SOPRASEAL EXT

Beschrijving

AIR'SOPRASEAL EXT is een mastiek op basis van synthetisch rubber, geplastificeerd met bitumen.

Toepassing

AIR'SOPRASEAL EXT wordt gebruikt om de buitenschil luchtdicht te maken:

Dampopen onderdakfolies :

- afdichten van de overlap tussen de banen onderdakfolie onderling,
- afdichten van diverse details.

Regenscherm :

- afdichten van de overlap tussen de banen,
- afdichten van diverse details.

AIR'SOPRASEAL EXT kan gebruikt worden voor het waterdicht maken van diverse kleine aansluitingen. Het is verenigbaar met bitumineuze membranen.

AIR'SOPRASEAL EXT kan aangebracht worden op droge, stof- en vetvrije ondergronden.

Eigenschappen

Kleur	zwart
Volumieke massa (g/cm ³)	1,1 ± 0,5
Temperatuurbestendigheid (°C)	-20 / +80
Vlampunt (°C) (ASTM D56)	27
Verwerkingstemperatuur (°C)	+5 / +35

Verpakking

Kokers van 310 ml

Opslag : 2 jaar in originele verpakking, op een koele en droge plaats, met temperaturen boven de +5 °C. Beschermen tegen vorst.

