

# PERFIL METÁLICO PARA DRENAJES

Perfil de chapa galvanizada de 0,5 mm con dos pliegues para el remate de drenajes en muros.

## VENTAJAS

- La colocación del **PERFIL METÁLICO PARA DRENAJES** en la cabecera del muro evita la contaminación de la cámara creada por los productos de la serie **DRENTEX** de **SOPREMA IBERIA**.
- Inoxidable.
- Resistente y con gran rigidez gracias a los 2 pliegues de desarrollo.
- Facilidad de colocación
- Remate sencillo y seguro para el perímetro superior del muro.
- Geometría adecuada para la sujeción del drenaje y su fácil fijación al muro.



## APLICACIÓN

- El **PERFIL METÁLICO PARA DRENAJES** se usa para proteger, sellar y rematar los perímetros de los sistemas de láminas alveolares, como drenajes o capas de protección en muros, de la gama **DRENTEX**.

## NORMATIVA

- Sistema de Calidad de acuerdo a la ISO:9001
- Sistema de gestión medio ambiental de acuerdo a la ISO:14001

## IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA- AUXILIARES

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.

## PUESTA EN OBRA

- El anclaje en la parte superior del muro, se realiza mediante los perfiles **DRENTEX PERFIL**.
- La colocación del **DRENTEX PERFIL** se realiza mediante fijaciones mecánicas. Preferentemente clavos de golpe.
- Colocar primero el drenaje **DRENTEX** sujeto con **DRENTEX FIJACIÓN**.
- Fijar después **DRENTEX PERFIL** al muro o remate vertical solapando con la parte superior del drenaje.



## PRECAUCIONES

Salud, seguridad y medio ambiente:

- La hoja no contiene un componente que representa un peligro.
- Cumple con los requisitos en materia de higiene, seguridad y medio ambiente.
- Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Trazabilidad:

- La trazabilidad del producto está asegurada por un código de producción en el paquete.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	DRENTEX PERFIL
Perfil (ml)	2
Caja (unidades)	25
Caja (ml)	50
Almacenamiento	Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos de la intemperie.



## IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA- AUXILIARES

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.