

ELASTOCOL 500 TP

Beskrivning

Kallapplicerad primer vars sammansättning består av elastomerbitumen och lösningsmedel.

Används som impregnering av underlag av betong, metall eller trä för att säkerställa god vidhäftning vid svetsning eller limning tätskikt av elastomerbitumen.

Rekommenderas vid anläggningsarbeten, exempelvis broar och parkeringsplatser för att säkerställa god vidhäftning vid svetsning av bitumenbaserade tätskikt från CIVIL ROCK-sortimentet (gasolbrännare, svetsramp).

Egenskaper

Sammanställning	elastomerbitumen och lösningsmedel
Torktid*	2 till 12 timmar
Förbrukning (l/m ²)	0,15 - 0,25
Applicerings temperatur (°C)	min. 0

* Beror på temperatur, relativ fuktighet, lagertjocklek etc.

Paketering och förvaring

30-litersburk

Kan förvaras 12 månader i öppnad, väl försluten originalförpackning. Förvaras svalt, torrt och frostfritt.

Användning

Applieras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag.

Låt torka helt innan applicering av tätskiktet.

Se etiketten för ytterligare information.

Rengöring av verktyg:

Lacknafta

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

EN ISO 9001 och **EN ISO 14001**.