

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° WPSIT0096

Code d'identification unique du produit type:	FLAGON EP/PR SC FLAGON EP/PR SC Energy Plus (version blanche)
Usage(s) prévu(s):	Feuilles plastiques et élastomères pour l'étanchéité de toiture (EN 13956:2012)
Fabricant:	SOPREMA srl Via Industriale dell'Isola, 3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia www.soprema.it
Mandataire:	Non applicable
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	AVCP 2+
Norme harmonisée:	EN 13956:2012
Organisme(s) notifié(s):	Organisme Notifié No. 1085 OFI Technologie & Innovation GmbH
Performances déclarées:	

Caractéristiques essentielles	Méthode d'essais	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Résistance à un feu extérieur	EN 13501-5	F_{ROOF}(t₁, t₂, t₃)	EN 13956:2012
Réaction au feu	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	E	
Etanchéité à l'eau	EN 1928 met. B	Conforme	
Propriétés en traction			
Résistance en traction (N/50 mm)	EN 12311-2 met.A	≥ 1100	
Allongement (%)	EN 12311-2 met.A	≥ 15	
Résistance au choc (mm)			
épaisseur 1,5 mm	EN 12691 met. A	≥ 800	
épaisseur 1,6 mm		≥ 800	
épaisseur 1,8 mm		≥ 900	
épaisseur 2,0 mm		≥ 1250	
épaisseur 2,2 mm		≥ 1250	
épaisseur 2,4 mm		≥ 1500	
Résistance au poinçonnement statique (kg)	EN 12730	≥ 20	
Résistance à la déchirure (N)	EN 12310-2	≥ 300	
Résistance des joints			
Résistance au pelage (N/50 mm)	EN 12316-2	≥ 200	
Résistance au cisaillement (N/50 mm)	EN 12317-2	> 600	
Souplesse	EN 495-5	≤ -25°C	
Résistance aux racines	EN 13948	Conforme	
Durabilité			
Exposition aux UV	EN 1297	Grade 0	
Substances dangereuses	-	Conforme	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Mr. BROCCANELLO Bruno, Directeur général
Chignolo d'Isola, 01/10/2017**

