



DESCRIZIONE

SOPRADERE è un formulato a base di bitume e solventi volatili con aggiunta di additivi adesivizzanti.

	SOPRADERE
Stato fisico	Liquido di colore nero, omogeneo Prodotto essiccato, film di colore nero
Residuo secco	40% in peso
Massa Volumica a 25°C (valore indicativo)	950 ± 50 kg/m ³
Pseudo-viscosità tazza n°4 a 20°C	da 40 a 60 sec.
Flash point (ASTM D 56)	+24°C
Essiccamento su calcestruzzo	Inferiore a 1 ora

IMPIEGO

SOPRADERE è un promotore di adesione (primer) a freddo per supporti quali latero-cemento, metallo o legno. SOPRADERE favorisce la buona adesione dei prodotti bituminosi applicati a caldo o a fiamma libera.

APPLICAZIONE

SOPRADERE si applica a spatola o rullo su supporto asciutto e pulito, in ragione di 0,25 l/m² circa in uno strato.

Lasciare asciugare completamente prima di applicare il manto bituminoso.

CONFEZIONAMENTO E CONSUMI

Latte da 30 litri.

Su supporto corrugato e poroso (latero-cemento o legno) una latta di 30 litri permette di coprire una superficie di circa 120 m².

Su supporto liscio e non poroso (metallo) il consumo risulta essere nettamente inferiore.

INDICAZIONI PARTICOLARI

Igiene, salute e ambiente:

- SOPRADERE è un prodotto infiammabile
- SOPRADERE contiene xilene
- Tenere lontano da fonti di calore durante l'uso e non fumare.
- In locali chiusi, areare bene, se necessario anche con apparecchi per ventilazione forzata, prevedendo eventuale sorveglianza esterna.
- Prima dell'uso di fiamma libera, è fortemente consigliato allontanare, di almeno 10 metri, le latte, piene o vuote che siano.

Per ogni ulteriore informazione, consultare la Scheda di Sicurezza attualmente in vigore.

Controllo qualità:

SOPREMA ha sempre attribuito grande importanza alla qualità dei suoi prodotti. Pertanto, applica un sistema di garanzia della qualità secondo la norma ISO 9001, certificato BSI.