



- Produit idéal pour les constructions à ossature bois et des façades maçonnées
- Format maniable permettant une mise en œuvre simple et rapide
- Différents systèmes d'enduits agréés et ce pour plusieurs pays

### Conditionnement

Epaisseur [mm]	Panneaux /palette	Dimensions <sub>net</sub> [mm]	m <sup>2</sup> <sub>net</sub> /palette [m <sup>2</sup> ]	Dimensions [mm]	m <sup>2</sup> /palette [m <sup>2</sup> ]	Masse/palette [kg]	Résistance Thermique (R <sub>d</sub> ) [m <sup>2</sup> .K/W]
40	56	1430 x 560	44,8	1450 x 580	47,1	397	0,90
60	36	1430 x 560	28,8	1450 x 580	30,3	384	1,35
80	28	1430 x 560	22,4	1450 x 580	23,5	275	2,00
100	22	1430 x 560	17,6	1450 x 580	18,5	271	2,50
120	18	1430 x 560	14,4	1450 x 580	15,1	266	3,00
140	16	1430 x 560	12,8	1450 x 580	13,5	275	3,50
160	14	1430 x 560	11,2	1450 x 580	11,8	275	4,00

Fabrication: France

### Caractéristiques

Densité [kg/m <sup>3</sup> ]	40-60 mm	190
	80-160 mm	130
Conductivité thermique (λ <sub>d</sub> ) (EN 13171) [W/(m.K)]	40-60 mm	0,044
	80-160 mm	0,040
Capacité thermique spécifique (c) [J/(kg.K)]		2100
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur (μ) [-]		3
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)		E
Résistance à la compression à 10 % de déformation [kPa]	40-60 mm	200
	80-160 mm	70
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces [kPa]	40-60 mm	25
	80-160 mm	7,5
Code déchets selon le Catalogue Européen des Déchets (CED)		030105; 170201; 170604
Usinage		rainuré - bouveté
KEYMARK	40-60 mm	011-7D016
	80-160 mm	011-7D012

### Description du produit

PAVAWALL-GF est un panneau isolant thermique, naturel et écologique optimisé à crépir à base de fibre de bois.

La capacité d'accumulation de chaleur élevée donne à l'isolation une excellente protection contre la chaleur estivale.

Toujours consulter les règlements de construction locaux et les guides de pose ainsi que les systèmes d'enduits recommandée par le fabricant.

### Hygiène, santé et environnement

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

### Stockage

Stocker au sec sur une surface plane et protégé contre le rayonnement solaire. Empiler au maximum 4 palettes l'une sur l'autre.

