

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 22966

Gruppe 103	Bedachungen, Wassersperrschicht	
Gesuchsteller	Soprema AG Härdlistrasse 2 8957 Spreitenbach Schweiz	
Hersteller	Soprema AG 8957 Spreitenbach Schweiz	
Produkt	SOPRALEN JARDIN EP5 ARD FLAM WF	
Beschrieb	Dichtungsbahn aus Elastomerbitumen, RD=1210kg/m3, D=5.1mm	
Anwendung	RF2 (cr)	
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '923240-17-0112-01' (22.03.2017)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	



Marcel Donzé



Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 22966

Groupe 103	Toitures, isolation contre l'eau	
Requérant	Soprema AG Härdlistrasse 2 8957 Spreitenbach Schweiz	
Fabricant	Soprema AG 8957 Spreitenbach Schweiz	
Produit	SOPRALEN JARDIN EP5 ARD FLAM WF	
Description	Lé d'étanchéité en bitume élastomère, PS=1210kg/m3, E=5.1mm	
Utilisation	RF2 (cr)	
Documentation	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '923240-17-0112-01' (22.03.2017)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	01.11.2017	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

