

**Scheda Tecnica N° WPSIT0508.a**  
 Annulla e sostituisce WPSIT0508-14.04

## DESCRIZIONE

Membrana sintetica realizzata in poliolefina modificata TPO, ottenuta per co-estrusione ed armata con rete di poliestere.

La superficie superiore è gofrata in maniera tale da rendere la membrana antiscivolo.

Prodotto in stabilimento certificato UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) e UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Posa in opera da parte di installatori approvati da Sprema srl. Finiture ed accessori con elementi prodotti ed approvati da Soprema srl.

## CARATTERISTICHE

- Superficie con finitura gofrata
- Ottima saldabilità
- Resistenza meccanica ed al punzonamento

## AREA DI UTILIZZO

### COPERTURE

- Strato di protezione per percorsi pedonali su coperture realizzate con membrane a vista in TPO

## CARATTERISTICHE

		TPO WALKWAY 1,80	Metodo di prova
Spessore	(mm)	1,80	UNI EN 1849-2
Peso	(Kg/m <sup>2</sup> )	1,68	UNI EN 1849-2
Carico a rottura	(N/5cm)	≥ 1100	UNI EN 12311-2
Allungamento a rottura	(%)	≥ 15	UNI EN 12311-2
Resistenza all'impatto su supporto rigido	(mm)	≥ 800	UNI EN 12691
Piegatura a freddo a - 40°C		nessuna rottura	UNI EN 495-5
Resistenza all'invecchiamento artificiale	(U.V.)	nessuna fessurazione	UNI EN 1297
Resistenza alla pressione idrostatica (6 h a 0,5 Mpa)		impermeabile	UNI EN 1928 met. B
Stabilità dimensionale a caldo	(%)	≤ 0,5	UNI EN 1107-2

## STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore	1,80 mm	
Larghezza	1,00 m	
Numero rotoli per pallet	23	
Lunghezza	20 m	
Colore	<b>NERO</b>	

## MARCHIO CE

Le membrane FLAGON TPO WALKWAY sono prodotte nell'azienda SOPREMA srl di Chignolo d'Isola (Italia) e non sono soggette a marchiatura CE poiché utilizzate come membrane di protezione, campo di applicazione per il quale non esiste una specifica norma armonizzata europea.

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi dal Regolamento CLP (CE) n° 1272/2008 e UE n° 487/2013 e s.m.i sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.

I dati indicati nella presente scheda, all'esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e SOPREMA srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. SOPREMA srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. SOPREMA srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.