



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº WPSIT0500

Código de identificação único do produto-tipo: **VAPOR FLAG**

Utilizações previstas: **Membranas flexíveis para impermeabilização. Membranas plásticas e de borracha para o controlo de vapor (EN 13984:2013)**

Fabricante: **SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola, 3
24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia
www.soprema.it**

Representante Autorizado: **SOPREMA IBERIA sl
c/Ferro 7, (Pol.Ind.Can Pelegrí)
08755 Castellbisbal (BCN)
www.soprema.es**

Sistema(s) EVCP: **AVCP 3**

Norma harmonizada: **EN 13984:2013**

Organismo(s) notificado(s): **Organismo Notificado 0987
LAPI S.p.A.**

Desempenho declarado:

Características essenciais	Norma de ensaio	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	EN 13501-1	F	EN 13984:2013
Estanquidade à água a 2 kPa	EN 1928 met. A	Impermeável	
Resistência ao rasgamento (N) espessura 0,2 mm espessura 0,3 mm espessura 0,4 mm	EN 12310-1	≥ 40 ≥ 60 ≥ 80	
Resistência de juntas ao corte (N/50 mm) espessura 0,2 mm espessura 0,3 mm espessura 0,4 mm	EN 12317-2	≥ 101 ≥ 147 ≥ 168	
Resistência ao impacto (mm) espessura 0,2 mm espessura 0,3 mm espessura 0,4 mm	EN 12691	≥ 40 ≥ 70 ≥ 100	
Propriedades de tração: Resistência à tração (N/50mm) longitudinal: espessura 0,2 mm espessura 0,3 mm espessura 0,4 mm Resistência à tração (N/50mm) transversal: espessura 0,2 mm espessura 0,3 mm espessura 0,4 mm Alongamento (%) longitudinal: Alongamento (%) transversal:	EN 12311-2	≥ 94 ≥ 141 ≥ 181 ≥ 101 ≥ 147 ≥ 168 ≥ 160 ≥ 190	
Transmissão de vapor de água	EN 1931	240.000 ±70.000	
Substâncias perigosas	-	Conforme	

O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima mencionado.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Sig. BROCCANELLO Bruno, Administrador Delegado
Chignolo d'Isola, 4/06/2018**