

SOPRAJOINT

Tanıtım

Yüzeyinde 20 cm genişlikte ve 0,02 mm kalınlıkta alüminyum bir bant taşıyan SBS ile donatılmış elastomer bitümden bantlar. **SOPRAJOINT**, basma, kesme ve çekme'deki 2 cm'lik hareketlere dayanıklıdır.

Bileşenleri

	SOPRAJOINT
Donatı	Polyester: 70 gr /m ²
Bağlayıcı	SBS ile modifiye edilmiş elastomer bitüm
Kalınlık (EN 1849)	4,2 mm (3,8 mm minimum)
Alt yüz	Ayrılabilen silikondan kağıt levha
Üst yüz	polietilen folyo

Özellikleri

	SOPRAJOINT
Elastikiyet	Yaklaşık 50 % *
Soğukta bükülme sıcaklığı	<-20 °C
Yırtılmaya direnci*	15 daN
80 °C'de büzülme	≤ 0,5 %
Sıcakta tutunma	100 °C
*UEAtc direktiflerine göre	

Saklama koşulları

	SOPRAJOINT
Ambalaj	SOPRAJOINT karton kutuda (kutu başı 2) 0,45 mt genişlik ve 10 mt uzunluğundaki rulolar halinde sunulur.
Stoklama koşulu	Yatay veya dikey

Kullanım alanı

Yarı kapalı veya tamamen gömülü dilatasyonlarda kullanılabilir.

Özel talimatlar

Hijyen, sağlık ve çevre:

SOPRAJOINT, tehlike oluşturacak bir bileşen içermemektedir. Hijyen, çevre ve sağlık ile ilgili olarak gereken düzenlemelere genel anlamda uymaktadır. Her tür ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bakınız.

Kalite kontrol:

SOPREMA, kurulduğu günden bu yana ürünlerinin kalitesine öncelikli önem vermektedir. Bu yüzden, **BSI** tarafından onaylı **ISO 9001** kalite sistemi uygulanmaktadır.

SOPREMA YALITIM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.
Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altunlar İş Merkezi No: 150/6 Ümraniye-İstanbul/ TÜRKİYE
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama şartlarını, bileşenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün siparişlerinde, sipariş tarihinde yürürlükte olan teknik yeterlilikler ve şartlara göre kabul edilmiş olacaktır. R. C. STRASBOURG 558 500 187 00098

