

# PRIMAIRE ACR

## 1 PRÉSENTATION

**PRIMAIRE ACR** est un primaire d'imprégnation à base de caoutchouc chloré en milieu solvanté.

## 2 CARACTERISTIQUES

Selon les normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon les normes internes.

	<b>PRIMAIRE ACR</b>
<b>Etat physique</b>	Liquide, aspect satiné
<b>Masse Volumique (ASTM D1470, 20°C)</b>	1100 à 1200 kg/m <sup>3</sup>
<b>Matière sèche (ASTM D1644/a)</b>	41 à 46 % en poids / 24 à 29 % en volume
<b>Point éclair (DIN 53 213)</b>	> 23°C, Inflammable
<b>Séchage</b>	Délai de recouvrement entre 2 couches : 12 heures
<b>Classification AFNOR</b>	Famille I, Classe 8a

## 3 CONDITIONNEMENT ET CONSOMMATION

Bidons : 4 L et 20 L.

Consommation moyenne : environ 250 g/m<sup>2</sup>.

Stockage : 2 ans, dans un endroit frais, sec, en emballage d'origine fermé, à une température comprise entre +5°C et +35°C.



**SOPREMA - Département Etanchéité Liquide**

BP 60121 - 14, rue de Saint-Nazaire - 67025 STRASBOURG CEDEX  
Tél. 03 88 79 84 00 - Fax. 03 88 79 84 01 - www.soprema.fr  
e-mail : contact@soprema.fr

## 4 EMPLOIS

Fixation et isolement de fonds poreux divers, destiné à recevoir l'étanchéité **ALSAN 320**.

## 5 MISE EN ŒUVRE

Elle s'effectue à la brosse, au rouleau.

La surface à traiter doit être propre et dégraissée. L'application doit se faire dans un environnement sec et bien aéré.

## 6 INDICATIONS PARTICULIÈRES

### Hygiène, santé et environnement :

- Inflammable : préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est obligatoire d'éloigner d'au moins 10 m tous les bidons de produits inflammables, que ceux-ci soient pleins ou entamés.
- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
- Eviter le contact avec la peau.
- Porter des gants appropriés.
- Veiller à une ventilation adéquate de l'endroit.

Pour toutes informations complémentaires, se référer à la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.

### Contrôle de la qualité :

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001**, certifié **BSI**.



**SOPREMA - Département Etanchéité Liquide**

BP 60121 - 14, rue de Saint-Nazaire - 67025 STRASBOURG CEDEX  
Tél. 03 88 79 84 00 - Fax. 03 88 79 84 01 - www.soprema.fr  
e-mail : contact@soprema.fr