



BITUMINOUS
WATERPROOFING

TEGELS EN
TEGELDRAGERS



INTRODUCTIE

tegels



INNOVATIEVE KERAMISCHE EN HOUTEN TEGELS

Sopradalle Ceram & Prestidalle zijn twee esthetische en resistente buitentegels voor het aankleden van platte daken.

Sopradalle Ceram is een monolitische tegel van 60 x 60 cm, met een dikte van 20 mm, in keramische zandsteen, uitermate geschikt voor dakterrassen. De tegels zijn mooi recht, makkelijk te plaatsen en hebben een slipvast oppervlak voor buitengebruik.

Prestidalle is de houten uitvoering. Deze tegels bestaan uit 7 planken van exotisch ipé hout (groen ebbenhout uit Zuid-Amerika). Deze duurzame en resistente houtsoort is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

MET SOPRADALLE CRÉA, DE TUINARCHITECT: DAT BENT U!

Dankzij Sopradalle Créa vindt elk terras een nieuwe adem. Sopradalle Créa is gemakkelijk en snel te plaatsen. De Sopradalle Créa tegel bevat een synthetisch harmonicamembraan en een technisch reservoir aan de onderzijde. Laat uw verbeelding de vrije loop: het harmonicamembraan kan met verschillende materialen stijlvol worden opgevuld. Gebruik diverse materialen zoals planten en minerale producten om uw persoonlijke en unieke terrasfeer te creëren.

Maak een combinatie van verschillende Sopradalle Créa tegels en geef zo uw dakterras vorm. U kan ook kiezen voor één soort tegel voor de realisatie van uw Japanse tuin, bloementuin, enzovoort. De multifunctionaliteit van Sopradalle Créa maakt vele toepassingen mogelijk. De diepte van Sopradalle Créa is gemakkelijk aanpasbaar door verkleining of vergroting van het harmonicamembraan tussen de tegels. Het technisch reservoir is een wortelwerend systeem dat zorgt voor voldoende steun en wateropvang.





SOPRADALLE Ceram

SOPRADALLE CERAM

Afmetingen: 600±2 mm x 600±2 mm

Dikte: 20±0,5 mm

Gewicht: 47 kg/m² (17 kg/tegel)

KLEUR



Antraciet



Crème



Grijs

GEBRUIK

Sopradalle Ceram is perfect vierkant en recht, met afgeronde randen en een antisliplaag voor buitengebruik. De tegels zijn eenvoudig te plaatsen. Ze kunnen ideaal geplaatst worden samen met de **SOPREMA** tegeldragers.

Sopradalle Ceram is bestand tegen vorst en thermische schokken en heeft een grote weerstand tegen breuk door buigen.

PLAATSING VAN DE TEGELS

De plaatsing gebeurt in 2 fases: (1) plaatsing van de tegeldragers en (2) plaatsing van de tegels.

Sopradalle Ceram kan eventueel rechtstreeks geplaatst worden op de nivelleringslaag (bv. granulaat).



VOORDELEN

- + Gestructureerd antislip oppervlak R11
- + Vorstvrij
- + Vierkant en recht product
- + Buigweerstand geschikt voor gebruik in openbare gebouwen
- + Monolithisch gekleurd in de massa
- + Weerstand tegen temperatuurschommelingen
- + Eenvoudige reiniging
- + Hoge breeksterkte
- + Eenvoudige installatie
- + 2 maal lichter dan een betontegel



PRESTIDALLE

PRESTIDALLE

Pakket van 4 tegels

Afmetingen: 500 mm x 500 mm x 40 mm

Gewicht: 7,5 kg / tegel

Samenstelling: 7 planken en 2 steunplanken

GEBRUIK

Prestidalle zorgt voor een warme en natuurlijke uitstraling. Dankzij hun laag gewicht zijn de tegels, ideaal in combinatie met de verstelbare **SOPREMA** tegeldraggers, toepasbaar op de meest gebruikelijke ondergronden.

PLAATSING

Prestidalle kan op dragers of rechtstreeks op de ondergrond geplaatst worden. Om esthetische redenen moet de plaatsing afwisselend gebeuren.

ONDERHOUD VAN EEN TERRAS IN IPÉ HOUT

Ipé hout oxideert, net zoals de meeste exotische houtsoorten, onder invloed van de weersomstandigheden. Deze natuurlijke oxidatie geeft een grijsachtige kleur aan de tegels. Een jaarlijks onderhoud kan dit vermijden (het aanbrengen van een ontgrijszer en een adequaat, voedend onderhoud).



VOORDELEN

- + Esthetisch
- + Zorgt voor een luxueuze afwerking van het terras
- + Uitstekende duurzaamheidsprestaties
- + Natuurlijke weerstand tegen houtetende insecten en schimmels
- + Waterbestendig: weerstaat het langdurige contact met het buitenvocht zonder aantasting
- + Weerstand tegen temperatuurschommelingen
- + Groeven voor een perfect veilige bewandelbaarheid

SOPRADALLE

Créa



SOPRADALLE CRÉA

Pakket van 6 tegels

Afmetingen: 500 mm x 500 mm

Gewicht: 2,4 kg / tegel

GEBRUIK

De plaatsing van Sopradalle Créa in 3 stappen:

- 1** Verwijder een tegel met geschikt materiaal of een schroevendraaier
- 2** Plaats het technisch reservoir
- 3** Plaats het synthetisch harmonicamembraan op de tegeldraggers en het technisch reservoir
- 4** De tegel is klaar om naar wens aangekleed te worden met planten, aarde, keien, enz. ...



VOORDELEN

- + Snel en gemakkelijk te plaatsen
- + Aanpasbare diepte: door eenvoudige vergroting of verkleining van het synthetisch harmonicamembraan in de tegels
- + Flexibel aanpasbaar: één soort tegel of combinatie van meerdere soorten tegels
- + Sopradalle Créa is ideaal voor de creatie van verschillende sferen en terrastoeppingen
- + Esthetisch karakter: ontelbare mogelijkheden
- + Diverse planten mogelijk: grassen, chinese tuinen, grasmatten
- + Geen beschadiging van het terras door de beplanting
- + Gepatenteerd systeem

TEGELDRAGERS



GEBRUIK

De verstelbare tegeldrager is voorzien van een ingebouwde schroefdraad waardoor een makkelijke afstelling tot op het gewenste niveau wordt verkregen.

Voor het afstellen moet men niets aan de tegel wijzigen noch aan de kop noch aan de basis van de tegeldrager. Het afstellen kan handmatig of met bijgeleverde speciale sleutel.



OOK VERKRIJGBAAR

Soprasolar fix evo is een verstelbare bevestigingsvoet, bestemd voor de bevestiging van zonnepanelen zonder doorboring van de dakbedekking. De bevestigingsvoeten worden door middel van een bitumenrozet op de bitumineuze dakbedekking gebrand. De bevestigingsvoeten vormen zo een draagstructuur voor zonnepanelen.

SOPREMA TEGELDRAGERS

- **SOPREMA** vaste tegeldraggers in polypropyleen beschikbaar in 2 hoogtes:
 - + 8 mm (doos van 100 stuks)
 - + 35 mm (doos van 60 stuks)
- **SOPREMA** verstelbare tegeldraggers in polypropyleen bestaan uit 2 elementen, een basisstuk en een verstelbaar stuk. Ze zijn beschikbaar in 5 regelbare hoogtes:
 - + 25 tot 40 mm (doos van 88 stuks)
 - + 40 tot 67 mm (doos van 120 stuks)
 - + 60 tot 90 mm (doos van 60 stuks)
 - + 90 tot 150 mm (doos van 60 stuks)
 - + 150 tot 260 mm (doos van 48 stuks)

Om meer akoestisch comfort te garanderen en mogelijke oneffenheden tussen de tegels te voorkomen, kan men gebruik maken van de schokabsorberende vulplaatjes (beschikbaar als toebehoren). Ophoogstukken zijn eveneens verkrijgbaar. Raadpleeg de technische fiche op de website voor meer info.

EXTRA ACCESSOIRE

- **SOPREMA** opzetstuk voor balk van houten terrassen
 - + 120 opzetstukken / doos
 - + Compatibel met het hele **SOPREMA** tegelgamma



VOORDELEN

- + Perfecte stabiliteit: grote basis voor een verdeelde belasting
- + Verhoogde schok- en belastingsweerstand
- + Eenvoudige toegang voor onderhoud van de waterdichting
- + Bestand tegen verrotting
- + In het bijzonder geschikt in combinatie met Prestidalle en Sopradalle Ceram

SOPREMA TOT UW DIENST

Voor bijkomende technische ondersteuning, contacteer **SOPREMA:**

U vindt meer informatie op
www.soprema.be

SOPREMA NV

Bouwewelen 5
2280 Grobbendonk
België

+32 14 23 07 07
info@soprema.be



SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd.

SOPREMA behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.