

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

### DESCRIÇÃO

O BOCAL DE LIGAÇÃO CÓNICA FLAGON PVC é um elemento pré-fabricado obtido por moldagem e feito de FLAGON PVC.

### UTILIZAÇÃO

O BOCAL DE LIGAÇÃO CÓNICA FLAGON PVC é utilizado em coberturas com sistemas impermeabilização realizados com membranas sintéticas de FLAGON PVC, para executar remates da impermeabilização a elementos emergentes na cobertura.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO


O BOCAL DE LIGAÇÃO CÓNICA PVC é soldado com pistola de ar quente Leister ao longo do perímetro do bocal contra a membrana Flagon PVC. Em redor dos elementos de saída, é necessário colocar uma massa de silicone de elasticidade permanente entre a peça de remate e o elemento de saída e, posteriormente, apertar a extremidade superior com uma abraçadeira de aço inox.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente aos agentes atmosféricos e aos raios U.V.
- Excelente soldabilidade à membrana Flagon PVC

## CARACTERÍSTICAS

Largura	d1	210 mm
Altura	h	120 mm
Espessura	-	2,0 mm



## APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Número de peças por embalagem	10
Peso	0,124 kg/peça
Cor	cinza
Temperatura de aplicação	> 5°C
Armazenamento	Armazenar a uma temperatura > +5°C



### NOTA

Aplicação em obra realizada por instaladores autorizados por FLAG S.p.A.

Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001 (Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção. Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.