

ANTIROCK 6000

FÖR VÄG- OCH VATTENBYGGNATION

SOPREMA är en familjeägd koncern sedan starten för mer än 100 år sedan. Idag är SOPREMA världsledande inom tätskikt och isolering och producerar mer än 150 miljoner m² tätskikt per år.

För att möta de hårda krav som ställs på tätskikt för anläggningsarbeten av exempelvis broar, vägar och tunnlar har SOPREMA utvecklat produktsortimentet CivilRock. Ett sortiment som erbjuder produkter som tagits fram för att möta kraven inom väg- och vattenbyggnation.



ANPASSAT FÖR DET NORDISKA KLIMATET

SOPREMA har utvecklat Antirock 6000 för att klara det nordiska klimatet. Tack vare lång erfarenhet av de nordiska länderna och ett nära samarbete med koncernens avdelningar för Forskning & Utveckling har vi kunnat ta fram Antirock 6000 - en produkt med hög prestanda och enastående kvalitet som uppfyller Trafikverkets hårda krav på tätskikt.

Antirock 6000 är lätt att applicera och är det första och enda tätskiktet med P-märkning. Tätskiktet kan beläggas med ett asfalllager direkt vilket är viktigt för en snabb arbetsprocess. Med mekanisk infästning lämpar sig Antirock 6000 särskilt bra för snabba projekt.



SOPREMA står till tjänst SOPREMA AB

Kontakta någon av våra svenska säljare på telefonnummer 08-646 35 00 eller skicka ett mejl till info@soprema.se

Mer information hittar du på:
www.soprema.se

Diabasgatan 12
254 68 Helsingborg - SWEDEN
Tel: +46-(0)8-646 35 00
info@soprema.se
www.soprema.se



SOPREMA lägger stort värde på kvalitet och arbetar följaktligen enligt det internationellt erkända kvalitetsledningssystemet ISO EN 9001 – 140001. Detta system verifieras och certifieras av oberoende tredje part. **SOPREMA** förbehåller sig rätten att allt eftersom kunskap och tekniker utvecklas ändra sammansättning och användarvillkor för sina produkter utan föregående meddelande.

000107_a_sv-SE



BITUMENBASERAT
TÄTSKIKT

ANTIROCK
6000



FÖRDELAR

- + Första tätskiktet för väg- och vattenbyggnation med P-märkning
- + Särskilt framtaget för att klara det nordiska klimatet
- + Förstklassig produktkvalitet
- + Enkel och snabb att installera
- + Klarar Trafikverkets hårda krav

KOMBINERA MED AQUADERE TP FÖR EN MILJÖVÄNLIG HELHETSLÖSNING

ANLÄGGNINGSARBETEN 4 WP ANTIROCK		
LAGER		PRODUKTER
1	PRIMER	AQUADERE TP
2	TÄTSKIKT	ANTIROCK 6000
3	YTSKIKT	gjutasfalt

ANTIROCK 6000



Membran/bromatta av elastomermodifierad bitumen som försetts med en armering av polyesterkomposit. Används som enlagstäckning under asfaltbetong eller gjutasfalt vid väg- och vattenbyggnation samt parkeringsdäck. Ovansidan är skyddsbelagd med talk/sand och överlappet är försett med en smältfilm. Undersidan är försedd med en smältfilm.



Yta	TF
Applicering	
Lager	
Armering	polyesterkomposit
Tjocklek	5,2 mm
Förpackning	$\begin{matrix} \updownarrow 8 \times 1 \text{ m} / \text{kg} 50 \text{ kg} / \text{ } 23 \\ \updownarrow 50 \times 1 \text{ m} / \text{kg} 300 \text{ kg} / \text{ } 2 \end{matrix}$
Vikt	6 kg/m ²

