

SOPRASAFE ANCHOR - PRO-FX C (20-80)

Sistema di protezione anticaduta

Vantaggi

- Solo due ancore di fissaggio per punto di ancoraggio
- Fori di montaggio ovali per l'orientamento durante l'installazione
- Elementi di fissaggio coordinati disponibili come accessori separati
- Diverse altezze dei punti di fissaggio fino a 80 cm per adattarsi allo spessore dell'isolamento termico
- Componenti del sistema in acciaio inossidabile di alta qualità e resistente alla corrosione
- Eccellenti prestazioni di isolamento termico, piastra di base termostop integrata e riempimento minerale per ridurre i ponti termici
- Se utilizzato come sistema di linea vita orizzontale, libertà di movimento continua lungo il bordo del tetto
- Da utilizzare anche con una fune guida temporanea come sistema di linea di vita orizzontale
- Testato secondo EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013



DATI TECNICI

Altezza standard	cm	50
Dimensioni piastre base	cm	7,5 × 15
Diametro del palo	cm	4,8
Materiale	-	acciaio inox
Numero massimo di utenti	Persona	1+1
Pendenza massima del tetto	° ; %	10 ; 17
Peso (ad altezza standard)	kg/palo	2,25
Distanza consigliata dal bordo del tetto	m	2,5

Tutte le dimensioni sono nominali



BISOGNO DI SAPERE

I servizi di SOPREMA AG - come la creazione di un preventivo di spesa o di un piano di installazione - assicurano che sia possibile selezionare un sistema di protezione anticaduta che soddisfi al meglio le esigenze del cliente.

Specifica

SOPRASAFE ANCHOR - PRO-FX C Punto di ancoraggio in acciaio inox certificato secondo EN 795:2012 Tipo "A/C" e CEN/TS 16415:2013 per 1 + 1 persona, con tubo esterno stabilizzante e assorbitore di energia interno, per il montaggio su strutture in calcestruzzo (C20/25 - C55/60); Altezza palo standard 50 cm, altezze speciali da 20 a 80 cm; Diametro del palo di ancoraggio: 48,3 mm. Pronto per l'installazione secondo il progetto esecutivo approvato, secondo le norme tecniche edilizie e fornito secondo le istruzioni del produttore, con i fissaggi consigliati fissati alla struttura del tetto e con bordo di tenuta prefabbricato (D50 mm) sigillato. La costruzione sul tetto deve essere eseguita da un ingegnere strutturale le forze agenti sono controllate!

Applicazione

SOPRASAFE ANCHOR - PRO-FX C sistema di protezione anticaduta per tetti piani in calcestruzzo armato con inclinazione del tetto fino a 10° (17%), può essere utilizzata come dispositivo di ancoraggio singolo o come sistema di linea vita orizzontale.

ETA-24/0101

