

SOPREMA VAPRO BLUE

Beschreibung	SOPREMA Vapro Blue ist eine sehr hochwertige Elastomerbitumen-Schweissbahn und wird als wurzelfeste Oberlage bei Abdichtungen von Gründächern, aber auch frei bewitterte Aufbordungen und Nacktdächer eingesetzt. Die technischen Werte der Bahn liegen weit über den Mindestanforderungen der Normen.
Artikelnummer	119256
Hersteller	SOPREMA GmbH, Mammutfeld 1, 56479 Oberrossbach
Lieferform	Rollen à 5m x 1m Euro-Palette à 24 Rollen à 120 m ²
Unterseite	leicht abflämbbare Polypropylenfolie
Oberseite	Anti NOX -Premiumbeschieferung zur Reduzierung von Stickoxidbelastungen Schiefer blau/weiss bestreuungsfreie Nahtüberdeckung
Lagerung	Die Lagerung der Rollen muss stehend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Die Paletten dürfen nicht übereinander gelagert werden! Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu lagern

Technische Daten

Sichtbare Mängel	1850 - 1	-	Keine sichtbaren Mängel
Länge	1848 - 1	m	≥5.0
Breite	1848-1	m	≥1.0
Geradheit	1848-1	mm/10 m	≤20
Dicke	1849-1	mm	5.2
Wasserdichtheit	1928	-	≥ 600kPa/24h
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von aussen	DIN V EN V 1187	-	Systemprüfung Broof (t1) ³
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach EN 13 501-1
Zugverhalten: längs maximale Zugkraft quer	12 311-1	N/50 mm	≥1800 ≥1450
Zugverhalten: längs Dehnung : quer	12 311-1	%	≥42% ≥42%
Widerstand gegen Durchwurzelung	FLL oder DIN EN 13948	-	Bestanden bestanden
Kaltbiegeverhalten	1109	°C	≤-40
Wärmestandfestigkeit	1110	°C	≥+150
Bestreuungshaftung	12 039	%	≤ 30

³ Systemprüfung auf verschiedenen Unterlagen, Dokumente werden separat zur Verfügung gestellt.