

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. WPBIT0380

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	NOVA ADHESIVE 20
Usi previsti:	Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione di coperture (EN13707:2013) Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo (EN13969:2004 /A1:2006) Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione, strati per il controllo del vapore d'acqua (EN13970:2004 /A1:2006) Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione, sottostrato per coperture discontinue (EN13859-1:2014)
Fabbricante:	SOPREMA s.r.l Via Industriale dell'Isola,3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) - Italy www.soprema.it
Mandatario:	Non applicabile
Sistemi di VVCP:	SISTEMA 2+,SISTEMA 3
Norma armonizzata:	EN13707:2013 EN13969:2004 /A1:2006 EN13970:2004 /A1:2006 EN13859-1:2014
Organismi notificati:	Organismo Notificato n° 1381 SGS ITALIA S.P.A. Organismo Notificato n° 1211 TUM Organismo Notificato n° 1211 TUM Organismo Notificato n° 1211 TUM
Prestazione dichiarata:	

WPBIT0380.b/IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. WPBIT0380

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Flessibilità a freddo (°C)	EN1109	</= -20	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13970:2004 /A1:2006
Impermeabilità all'acqua (kPa)	EN1928-B	>/= 60	
Carico massimo a trazione (N/50 mm)	EN12311-1	-20% 550 450	
Allungamento a rottura (%)	EN12311-1	-15 40 40	
Resistenza alla lacerazione (Metodo del chiodo) (N)	EN12310-1	-30% 150 200	
Resistenza a trazione dei giunti (N/50 mm)	EN12317-1	-20% 550 450	
Resistenza al carico statico (kg)	EN12730-A	NPD	
Resistenza all'impatto (mm)	EN12691-A	NPD	
Reazione al fuoco	EN11925-2/EN13501-1+A1	E	

Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza allo scorrimento ad elevate temperature (°C)	EN1110	>/= 90	EN13707:2013
Proprietà di trasmissione del vapore acqueo (μ)	EN1931	49.000	
Prestazioni in caso di fuoco esterno (vedi nota 1 DOP)	EN1187/EN13501-5+A1	Froof	
Difetti visibili	EN1850-1	SUPERA	

Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'invecchiamento artificiale a caldo: Impermeabilità all'acqua (kPa)	EN1296/EN1928-B	SUPERA	EN13969:2004 /A1:2006
Comportamento agli agenti chimici: Impermeabilità all'acqua	EN1296/EN1847	NPD	

Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Sostanze pericolose (vedi note 2 e 3 DOP)	-	CONFORME	EN13970:2004 /A1:2006

WPBIT0380.b/IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. WPBIT0380

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Invecchiamento artificiale per esposizione a lungo termine all' UV, temperatura elevata e calore: Carico massimo a trazione (N/50 mm)	EN1296/EN12311-1	NPD	EN13859-1:2014
Invecchiamento artificiale per esposizione a lungo termine all' UV, temperatura elevata e calore: Allungamento a rottura (%)	EN1296/EN12311-1	NPD	
Invecchiamento artificiale per esposizione a lungo termine all' UV, temperatura elevata e calore: Impermeabilità all'acqua	EN1296/EN1928-A	W1	

Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Durabilità: Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchiamento artificiale (μ)	EN1296/EN1931	SUPERA	EN13970:2004 /A1:2006
Durabilità: Resistenza chimica (μ)	EN1847/EN1931	SUPERA	

Nota (1): il comportamento al fuoco esterno dipende dal sistema completo utilizzato sulla copertura, nessuna prestazione può essere dichiarata per il singolo prodotto.

Nota (2): in assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali

Nota (3): Non contiene amianto o derivati da catrame di carbone

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Sig. BROCCANELLO Bruno, Amministratore Delegato

Chignolo d'Isola, 01/10/2017

