

DILUANT V

DISOLVENTE V es un disolvente ligero y de rápida evaporación. Para productos ALSAN de base poliuretano.

VENTAJAS

- Ligero y de rápida evaporación.
- Se adapta a las condiciones atmosféricas.
- Para la limpieza de utensilios.



APLICACIÓN

- Se usa para disolver los productos ALSAN de base poliuretano, añadiendo un porcentaje nunca superior al 8% de disolvente.

NORMATIVA

- Fabricada bajo sistema de calidad según ISO 9001 y medioambiental ISO 14001.

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.
SOPREMA IBERIA SLU c/ Ferro 7, Pol. Ind. Can Pelegrí 08755 Castellbisbal-Barcelona (+34) 93 635 14 00

PRECAUCIONES

Salud, seguridad y medio ambiente:

- Por favor, revise la ficha de seguridad del producto.

Trazabilidad:

- La trazabilidad del producto está asegurada por un código de producción en el paquete.

Información general:

- La información anterior, especialmente la información sobre la aplicación de los productos, se basa en un extenso trabajo de desarrollo, así como muchos años de experiencia y se proporciona a nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, la amplia variedad de requisitos y condiciones en el sitio significa que es necesario que el producto sea probado para asegurar que es adecuado para el propósito previsto. Sólo es válida la versión más reciente del documento. Nos reservamos el derecho de hacer cambios para reflejar los avances en tecnología o mejoras en nuestros productos.
- Fácilmente inflamable: Antes de la utilización de una llama abierta, es obligatorio dejar una distancia de 10 m a todas las botes inflamables.
- Irrita los ojos y las vías respiratorias. Para uso en interiores, garantizar la ventilación de los locales. Si la ventilación adecuada no se puede asegurar, utilizar un filtro respirador.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	DISOLVENTE V
Lata (L)	1
Palet (L)	240
Latas / Palet	240
Almacenamiento	Conservar en embalaje original sellado y en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Evite las áreas calientes de almacenamiento (>30 ° C), incluso por períodos breves. En consecuencia, los productos no deben ser expuestos a la luz solar directa o mantenerse en un vehículo. productos sin abrir tienen una vida útil de al menos 12 meses. Después de la eliminación de algunos de los contenidos, vuelva a sellar los contenedores para que sean herméticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DISOLVENTE V
Estado físico	Líquido incoloro
Densidad relativa (25°C)	800kg/m ³
Punto inflamación	-4°C
Inflamabilidad	Alta

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.