

BRIDA UNIVERSAL SOPRASOLAR FIX EVO

Las **BRIDAS UNIVERSALES SOPRASOLAR FIX EVO** son elementos del sistema **SOPRASOLAR FIX EVO**, **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** y del sistema **SOPRASOLAR FIX EVO TILT PVC/TPO** (sistemas fotovoltaicos rígidos integrados en las membranas de estanqueidad de los tejados).

Presentación

Las **BRIDAS UNIVERSALES SOPRASOLAR FIX EVO** permiten garantizar el enlace entre los **SOPORTES SOPRASOLAR FIX EVO** y los módulos fotovoltaicos.

Constituyentes

	FIJACIONES
Composición /materia	- 1 brida de aluminio 1 tornillo con cabeza cilíndrica inox con dentado de bloqueo - 1 chaveta de aluminio
Longitud	60 mm
Altura	32mm – 46mm
Tipo de módulos	Con marco
Cantidad	4 mínimo por panel

Características

	BRIDA UNIVERSAL SOPRASOLAR FIX EVO
Fijación del módulo	La misma brida para posición intermedia y final
Masa	90 g
Color	Gris aluminio
Resistencia a las condiciones externas	Todas las atmósferas que no sean mixtas, agresivas o severas

Empleo y ejecución

El almacenamiento de las **BRIDAS UNIVERSALES SOPRASOLAR FIX EVO** debe realizarse sobre un soporte plano al abrigo de las inclemencias del tiempo y de las variaciones importantes de temperatura.

Las **BRIDAS UNIVERSALES SOPRASOLAR FIX EVO** se instalan de acuerdo con las recomendaciones de las instrucciones de instalación. **SOPRASOLAR FIX EVO, TILT, TILT PVC/TPO** proporcionadas por **Soprasolar**.

Indicaciones particulares

Higiene, salud y medio ambiente :

Las **BRIDAS UNIVERSALES SOPRASOLAR FIX EVO** no contienen ningún componente que represente un peligro. De manera general satisface los requisitos relativos a la higiene, salud y medio ambiente.

Visualización

