

Unieke identificatiecode van het producttype: **ROYALVAP FF**

Beoogd(e) gebruik(en): **Dampremmende lagen van bitumen**

Fabrikant: **Soprema BV
Geeuwkade 21 - 8651 AA IJlst
Nederland**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 3**

Geharmoniseerde norm: **EN 13970:2004 + A1: 2006**

Aangemelde instantie(s): **0958**

Aangegeven prestatie(s):

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Test norm | Geharmoniseerde norm |
|--|--------------|--|-------------------------|
| Brandgedrag | E | EN 13501-1 | EN 13970:2004 + A1:2006 |
| Waterdichtheid (kPa/24 u) | ≥ 10 | EN 1928 | |
| Treksterkte: lengterichting (N/50 mm) | 400 ± 20 % | EN 12311-1 | |
| breedterichting (N/50 mm) | 300 ± 20 % | | |
| Rek bij maximale treksterkte: lengterichting (%) | 35 ± 15 | | |
| breedterichting (%) | 35 ± 15 | | |
| Dynamische ponsweerstand (mm) | NPD 700 | EN 12691-A EN 12691-B | |
| Nageldoorscheursterkte (N) | 130 -0/+50 % | EN 12310-1 | |
| Sterkte van de overlap: afschuifsterkte (N/50 mm) | NPD | EN 12317-1 | |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C) | ≤ -10 | EN 1109 | |
| Duurzaamheid waterdamp doorlaatbaarheid: na kunstmatige veroudering na chemische blootstelling | NPD NPD | EN 1296 - EN 1931 EN 1847 - EN 1931 | |
| Equivalenten dampdiffusiedikte (m) | 125 ± 20 % | EN 1931 | |
| Gevaarlijke stoffen (noot 1) | noot 2 | | |

NPD = geen prestatie vastgesteld

1) dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

2) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Marnix Derks, Technisch directeur
IJlst, 20/05/2021**

