

SOPRASPRAY

Omschrijving

SOPRASPRAY is een gebruiksklare sneldrogende primer samengesteld uit bitumen en oplosmiddelen. Het biedt een uitstekende hechting op bestaande bitumineuze membranen, metalen, isolatieplaten, hout, beton, baksteen en hard PVC. Toepassing op isolatieplaten op basis van styreen moet worden vermeden.

Eigenschappen

Samenstelling	bitumen en oplosmiddelen
Verbruik	2 - 3,5 m ² / spuitbus
Verwerkingstemperatuur	+10 / +35 °C
Droogtijd	±30 min. (20 °C)

Verpakking & opslag

Spuitbus van 500 ml

Minimaal 12 maanden, in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats, beschermt tegen de zon tussen +5 en +25 °C.

Verwerking

Werkplek goed ventileren
Schud de bus gedurende 2 minuten voor gebruik.
De ondergrond moet schoon, solide, stof- en vetvrij zijn.
Spuit een uniforme laag op een afstand van ongeveer 30 cm van het toepassingsgebied.
Houd de bus na gebruik ondersteboven en spuit het ventiel een paar seconden uit om verstopping te voorkomen.

Reiniging gereedschappen:

- White Spirit

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.