



- Eenvoudige verwerking
- Betere geluidsdemping door de hogere massa van gipsvezelplaat

Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmeting [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .KW]
32,5 (20+12,5)	50	2600 x 600	78,0	1500	0,45

Eigenschappen isolatieplaat

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,046
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	5
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	100
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	15

Eigenschappen gipsvezelplaat

Brandreactie (EN 13501-1)	A2-s1,d0
---------------------------	----------

Eigenschappen samengestelde plaat

Massa [kg/m ²]	19
Afwerking zijden	recht met afgeschuinde langskanten



Productomschrijving

PAVAFERM is een natuurlijke en ecologische geluidsisolerende plaat op basis van houtvezel aan één zijde afgewerkt met een 12,5 mm gipsvezelplaat.

PAVAFERM wordt voornamelijk gebruikt als geluidsisolatie van daken, muren en plafonds.

De gipsvezel afwerking met afgeschuinde langskanten maakt dat de plaat eenvoudig te verwerken is.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan.